

嘉华餐饮废水隔油池——油水分离设备

产品名称	嘉华餐饮废水隔油池——油水分离设备
公司名称	温州嘉华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:隔油池 处理水量:2 (m3/h)
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	0577-61787599 18858770066

产品详情

材质：玻璃钢

玻璃钢材质解释:复合玻璃钢材质是有钢铁一样的强度,又有玻璃钢一样的耐腐蚀性能。国际上通用的化粪池最好的材料就是玻璃钢。

温馨提示：化粪池只能用玻璃钢材质制作，其他材质均不符合化粪池对材质的防腐要求！

a、产品概述：

gfrp餐饮废水隔油池是公司研发的拥有国家专利的新型高效隔油装置。本产品采用耐腐蚀高强度的frp材料制造、能直接安装在食堂、餐厅的厨房及备餐间内洗涤等含油废水管道上，流量范围在1.00-4.80l/s。产品分地上式，地下式两种，选用地下式应定期掏油污桶内油污，地上式可通过排污管道自动排出

b、工作原理：

油水分离器的原理是采用油水的比重不同，运用过滤、沉淀、浮升等方法汇集一体进行油水分离。即废水由进水口入，经滤网除去固体。残余物，水中油由下至上浮出水面，废水则由中部出口处排放。

c、结构特点：

- 1、有设计新型、结构简单、易操作、便于现场安装和维护，适用成本低。
- 2、去除效率高，设备对油污水进行强化非礼，过滤油污快速、彻底、提高出水水质，达到国家要求的排放标准。
- 3、无耗材，只需收集和清捞，有利于保护环境。

d、安装施工说明：

一、隔油池有四种型号，按设计秒流量选用。

二、隔油池埋设标高在不至于污水倒流的情况下，要求池顶面接近于外地坪标高，已发昂变清楚废油和油污。且顶面油污覆土均不考虑过汽车，顶面活荷载10kn/m²。

三、为了方便定期清除隔油池桶内的废油和桶壁、隔板上的油污，实质了清渣口和清油口，隔油池进水口仟必备格栅井。

四、井盖采用 500、 700复合材料井盖及盖座或钢筋混凝土井盖井座。

五、本产品在有地下水的情况下可埋设，坑底只需铺设细沙填平，池体安装后即向池内灌水稳定，要求原土回填并删除尖角石及建筑垃圾，回填土压实系数 0.95.

六、当隔油池埋设在地下室，处于标高低于城市排水管网时，需别设污水积水池，使用污水潜水泵将废水排入管网。

七、汽车洗车污水隔油沉淀池需别外设计

e、隔油池尺寸表

	1型	2型	3型	4型
尺寸				
型号	1000	1200	1500	1800
h	800	1000	1250	1550
h1	600	600	850	1000
h2	300	400	500	600
h3	700	800	1000	1200
l	2600	2600	2900	3200
封头弦高	250	2500	300	300
隔油池型号	1型	2型	3型	4型

最大设计秒流量l/s	1.00	1.60	3.20	4.80
有效容积/立方米	1.17	1.68	3.00	4.67
面积活荷载	不过汽车 (10kn/m2)			

f、餐饮废水隔油池优势

- 1.餐饮废水隔油池是针对于含油废水处理的环保高新产品。
- 2.餐饮废水隔油池设计精细、合理、体积小、不占用空间，效率高，原材料为不锈钢。
- 3.餐饮废水隔油池为箱体结构，可埋设在地下或地面上停留时间短，
- 4.餐饮废水隔油池保护下水道堵塞，保护美好的环境，没有臭味污染

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是隔油池，处理水量是2 (m3/h)，品牌是嘉华，型号是嘉华，连行重量是32 (kg)，装机容量是2，适用范围是餐饮油水分离器，规格是2