

悬挂式曝气器 管式曝气管 曝气管微孔 曝气管增氧设备

产品名称	悬挂式曝气器 管式曝气管 曝气管微孔 曝气管增氧设备
公司名称	河北兴港环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 曝气设备种类:曝气器 品牌:兴港环保
公司地址	石家庄市中华南大街517号
联系电话	0311-85236167 13373316861

产品详情

¥ 9.00

立即购买

¥ 11.00

立即购买

¥ 31.00

¥ 10.00

立即购买

¥ 11.00

立即购买

¥ 23.00

¥ 450.00

立即购买

¥ 750.00

立即购买

¥ 750.00

订货须知：

订货时需注明所购产品型号、尺寸、数量等。

邮资说明：

本店宝贝不含税票及运费，均为批发价，把利益最大化给顾客。同时为方便发货，拍下宝贝请与客服联系，根据您的需求本店会以最快的方式发货，欢迎来电咨询!

联系电话：0311-85236167 13831199587

微孔曝气管的形式有很多，目前较为常用的有两种：一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管，这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙，它的主要特点是能产生微小的

气泡，气泡直径约0.1~0.2mm，气、液接触面积大，氧利用率高，一般可达到20~25%;

其缺点是气压损失较大，易堵塞，送入的空气需经过滤处理，易损坏，一旦损坏，氧利用

率就开始快速下降。另一种是管式膜片微孔曝气管。

这种曝气管的安装方式与前一种基本一样，但其自身的结构却有很大的区别，它是由一个用abs或upvc制成的管子作为布气管，管壁上开有通风孔，布气管外周覆盖着合成橡胶制成

的膜片，膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。

曝气时，空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间，在压缩空气的作用下，使膜片微微

鼓起，孔眼张开，达到布气扩散的目的。停止供气，气压消失后，膜片本身在弹性作用下使

孔眼自动闭合，由于水压的作用，膜片压实在管壁上。

因此，污水不会倒流而堵塞孔眼。但由于这种膜片的开孔直径直接影响到氧的利用率，因此，开孔直径应适当。开孔直径过大，氧的利用率较低，开孔直径过小，氧利用率高，但阻力增大。橡胶膜片应选用耐老化，高强度胶质，以免膜片出现撕裂，造成曝气器损坏。

河北兴港环保设备有限公司，公司注册资金1100万元，是一家集科研开发、环保工程设计与施工、设备制造及安装于一体的高科技环保公司。
公司现有员工110余人，其中80%的管理层员工拥有大专以上学历，中高级技术人员40余人，生产人员近40%的人接受过大中专教育，是一支对新经济具有良好适应能力的高素质员工队伍。兴港公司拥有环境工程设计资质，在污水处理领域和工业废气领域拥有多项核心技术，并已全面通过了iso9001：2000质量管理体系认证。

公司主营：硅胶产品|硅胶管|硅胶条|曝气膜|膜片|曝气器膜片|曝气器|微孔曝气器|曝气软管|可
变孔曝气管|曝气管|橡胶管式曝气器|管式曝气器|曝气盘|曝气头|膜片式曝气器|钢玉曝气器|悬
挂链曝气器|混式曝气器|悬挂链移动曝气器|曝气器膜片|可提升式曝气器膜片|组合填料|填料|

弹性立体填料|弹性填料|软性填料|半软性填料|聚丙烯.丙共聚.氯乙烯斜管填料|玻璃钢填料|浮球
填料|多面空心球填料|梯环|鲍尔环|花环|...

公司名称：河北兴港环保设备有限公司

公司地址：河北省石家庄市裕华区方村工业区工业巷10号

联系人：邓经理

联系电话：0311-85236167 13831199587

本产品的加工定制是是，曝气设备种类是曝气器，品牌是兴港环保，型号是可定做，曝气阻力是2000-3000（mmH₂O），充氧动力效率是89%，通气量是10-20（m³/m.h），长度是1130（mm），直径是65（mm），服务面积是5-10，规格是二管2*1130，别名是可移动悬挂链曝气器，用途是处理污水曝气增氧