## 环保设备 ts溶气释放器 溶气释放器 气浮设备

产品名称	环保设备 ts溶气释放器 溶气释放器 气浮设备
公司名称	成都莘明过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥0.00 加工定制:是 气浮设备种类:释放器
公司地址	中国 四川 成都市金牛区 金府路593号金府银座8C2209号
联系电话	028-87646645 18081930334

## 产品详情

气浮净水法是一种成熟的水处理技术,该水处理系统中由压力溶气罐、刮渣机、释放器等部件组成,它工作过释放出的大量微细气泡引入待处理水中,利用粘附在固体杂质上气泡的浮托力,达到固、液快速分离,并提高。溶气释放器是压力溶气气浮净水系统中的关键装置,它直接影响气浮法净水的效果和电能的消耗。新一代的 释放器出水的分布均匀性,增加了微气泡与待处理水中杂质碰撞粘附的机率,从而进一步改善了气浮净水效果溶气浮法净水系统的关键装置,压力溶气水只通过该装置降压消能后,才能在水中产生大量的微细气泡。它长且价格便宜。结构:tj型溶气释放器:孔口-单孔室-圆盘-舌簧-八角管嘴。tv型溶气释放器:孔口-单孔缝隙。特点:自动避免堵塞,便于操作,减少劳动强度,克服了其它型释放器因容易堵塞而造成气浮设备停机麻烦。气浮效率提高一倍以上。释放出来的溶气水停留时间大于5分钟,确保固液分离处于最佳状态。释放出于四周扩散,大溶气水的接触面积等特点。(1)在2公斤/厘米2的压力下,即能有效地工作;(2)释放气泡的平均直3)释气率高达99%以上。材质:tj型溶气释放器材质为碳钢防腐。tv型溶气释放器材质有不锈钢抽和铜制两种。性能参数表:

型号	mm	流量 ( m3/h )							
		0.15mp	0.2mp	0.25mp	0.3mp	0.35mp	0.4mp	0.45mp	0.5mp
tj-1	25	0.98	1.08	1.18	1.28	1.38	1.47	1.57	1.67
tj-2.5	25	2.10	2.37	2.59	2.81	2.97	3.14	3.29	3.45
tj-5	50	4.03	4.61	5.15	5.60	5.98	6.31	6.74	7.01
tj-8	65	5.67	6.27	6.88	7.50	8.09	8.69	9.29	9.89
tj-10	65	7.41	8.70	9.47	10.55	11.11	11.75	-	-
tv-1	25	0.95	1.04	1.13	1.22	1.31	1.4	1.48	1.51
tv-2	25	2.00	2.16	2.32	2.48	2.64	2.8	2.96	3.18
tv-3	40	4.08	4.45	4.81	5.18	5.54	5.91	6.18	6.64

直兴市聚能环保设备有限公司位于我国闻名的环保之乡-宜兴市高塍镇。专业生产各种填料、曝气器、加药配套学技术是第一生产力。建厂六年以来,与全国多家科研院校和工矿企业建立了长期技术、业务合作关系,一直产品开发,产品不断更新,科技含量不断增高,使产品逐步实现了单一化到多元化的转变,上千多个用户遍步化、纺织印染、电力、煤炭、钢铁、造纸、制药、自来水等行业,过硬的产品质量和完善的售后服务深受用户、填料系列:组合填料、软性、半软性填料;弹性填料;各种规格型号的乙丙共聚斜管、多孔pvc填料(污水流、液面球、空心球、鲍尔环、悬浮球、纤维球。2、曝气器系列:金山型曝气软管、刚玉曝气器(管)、膜片循曝气器、散流曝气器、动态曝气器、旋混式尼龙曝气器、双螺旋曝气器等。3、零售批发管道混合器、滤芯、系器、排水帽等其它环保配件。4,加药配套装置:小功率溶液搅拌机,pe药箱,水箱 经营理念:管理是魂、信人品造质品、以品质树形象 质量保证:客户是为先、服务是优先、一年内包换、二年内包修

本产品的建议零售价是¥0.00,加工定制是是,气浮设备种类是释放器,品牌是莘明牌,型号是TV,净水量是1(m3/h),进水浊度是2(mg/l),出水浊度是2(mg/l),工作压力是1(Mpa),外形尺寸是21(mm),设备自重是1(t),规格是TV,TJ,TS