

空气能热泵

产品名称	空气能热泵
公司名称	东莞市正旭新能源设备科技有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:正旭 型号:ZWH-KFX(Y)-BT052 /HT
公司地址	东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街5号
联系电话	86 0769 81502859 15976341828

产品详情

产品详情：

空气能热泵特点——出水温度最高可达85度，卓越技术，行业领先！高温热泵适用范围——电镀、食品、制衣、制鞋、屠宰等用高温热水高温热泵可选型号——zwh-kfx(y)-bt032 i /ht、zwh-kfx(y)-bt052 /ht

zwh-kfx(y)-bt110 /ht、zwh-kfx(y)-bt130 /ht

高温热泵可选外壳——钣金外壳 / 不锈钢外壳

产品参数：

机组型号	zwh-kfx(y)-bt032 i /ht	zwh-kfx(y)-bt052 /ht	zwh-kfx(y)-bt110 /ht	zwh-kfx(y)-bt130 /ht
额定制热量 (l/h)	135l/h	225l/h	425l/h	480k/h
额定制热量 (kw)	10.8kw	18kw	34.5kw	39kw
额定功率 (kw)	3.6kw	6kw	11.5kw	13kw
额定电流 (a)	16.5a	10.5a	20a	22a
最大功率 (kw)	4.5kw	7.5kw	15kw	18kw
最大电流 (a)	20a	13a	26a	31.5a
额定水温 ()	75	75	75	75
最高水温 ()	85	85	85	85
电源 (v/hz)	220v/50hz	380v-3n/50hz	380v-3n/50hz	380v-3n/50hz
防护电等级	i类	i类	i类	i类
防护等级	ipx4	ipx4	ipx4	ipx4
排气侧最大工作压力	3.0mpa	3.0mpa	3.0mpa	3.0mpa

(mpa)				
吸气侧最小工作压力 (mpa)	0.05mpa	0.05mpa	0.05mpa	0.05mpa
主机质量 (kg)	135kg	180kg	375kg	450kg
外形尺寸 (mm)				
长	685mm	820mm	1225mm	1210mm
宽	670mm	820mm	900mm	1080mm
高	860mm	1035mm	1140mm	2000mm
主机接管尺寸	dn25	dn25	dn50	dn50
外部水管连接尺寸	dn25	dn25	dn50	dn50
机组额定循环水量 (立方)	3-4	5-6	10-12	12-14
机组水泵额定扬程 (米)	8	10	12	15
接地要求 ()	10	10	10	10
环境温度 ()	-5~40	-5~40	-5~40	-5~40
噪音db(a)	54db(a)	56db(a)	60db(a)	60db(a)

zwh-kfx(y)-bt032 i/ht : zwh为公司高温热泵机型产品代号, k表示空气源热泵, f表示不带水箱, x表示循环加热式, y表示一次加热式, bt表示商用机组, 032表示机组匹数, i表示单相电源, 表示三相电源, ht表示高温热泵机组。

产品或案例图片

联系方式：

联系人：杨生

联系电话：13428449875

地址：东莞长安镇乌沙李屋第六工业区

网址：<http://www.gdzhengxu.com> <http://www.gdzhengxu.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是正旭，型号是ZWH-KFX(Y)-BT052 /HT，产品用途是电镀、食品、制衣、制鞋、屠宰等用高温热水，产品别名是热泵，节电设备类型是工业节能设备，规格是大众