

32路NVR网络硬盘录像机监控硬盘录像机NVR高清多路数监控主机

产品名称	32路NVR网络硬盘录像机监控硬盘录像机NVR高清多路数监控主机
公司名称	深圳市守望者安防电子有限公司
价格	1450.00/个
规格参数	品牌:SOWZE 型号:SW-NVR6232P 操作接口:Linux
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道二办伯乐工业园B栋6楼
联系电话	33103950 13631686180

产品详情

功能特点：

∅ 一步上网：抛弃各种繁杂设置，通过云服务（一键上网），轻松实现各种网络穿透，一步即可实现远程监控。∅ 压缩技术 compression algorithm ideal：压缩算法升级到h.264 high profile，先进的时空滤波技术使码流同比降低30%以上∅ 回放质量 playback quality：全实时编码录像（32路960p全实时编码）。∅ 主辅码流 main and sub stream：拥有主辅两种码流同时编码功能。主码流本地存储，确保图像高质量；辅码流网络实时传输，轻松解决带宽瓶颈问题。∅ 手机监控 mobile monitor:支持各种型号的手机监控（iphone，windows mobile，blackberry，symbian，android）∅ 显示效果 display：支持高清vga、高清hdmi同时输出，真正的高清分辨率输出引领技术潮流∅ 操作界面 operation interface：类似windows的操作风格，强大的鼠标右键菜单功能，使上手异常轻松∅ 网络技术 network：强大的网络服务（支持pppoe、ddns、email、rtsp等），完善的配套（web、客户端、sdk），轻松实现互联互通∅ 浏览器 browsers：支持多种网络浏览器(ie,chrome,firefox,safari)∅ 远程访问remote access：自带域名服务功能(arsp)，远程监控一键启用，让监控变得轻松愉快。同时提供3322(希网)、dyndns、oray(花生壳)、myq-see等域名服务。∅ 设备接口 device port：支持8个sata接口，可接8块4t硬盘，支持2个usb2.0接口，稳定实现usb鼠标、备份、刻录、升级等操作；∅ 差异化differentiation:开机画面自由更换，二十多国语言，十多套gui界面，十种遥控器，几十种按键面板可供组合选择，轻松实现差异化产品∅ 其他 others：具有独特的黑匣子技术，可对整个设备进行过程监控，极大了降低维护成本

主板参数：

系统	型号 主处理器 操作系统	wx-nvr6232p 工业级嵌入式微控制器华为海思芯片hi3531 嵌入式linux操作系统
----	--------------------	---

界面	系统资源 操作界面	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、usb备份
视频	画面显示 视频标准 图像编码 监视质量 回放质量 编码能力 解码能力 移动侦测	16位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作 1/4画面(以纯本地输入模式为例，其他根据通道模式而定) pal (625线，50场/秒) ; ntsc (525线，60场/秒) h.264(high profile) vga , hdmi : 高清 (支持1920*1080,1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768、1080p 32路960p实时 4路1080p实时 每画面可设置192 (16*12) 个检测区域；可设置多级灵敏度 (限本地)
音频	音频压缩 对讲	不支持 不支持
录像和回放	录像方式 本地回放 录像查询	手动>报警>动态检测>定时 4路回放 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频：cif 4~5g/天*通道，d1 16~20g/天*通道；1080p ~40g/天*通道 音频：691
接口	录像保存 备份方式 视频输入 视频输出 环通输出 音频输入 音频输出 报警输入 报警输出 网络接口 云台控制 usb接口 硬盘接口 无线接口	本机硬盘、网络 网络备份、usb移动硬盘、usb刻录、sata刻录 无 1路cvbs/bnc(1.0vp-p,75),1路vga , 1路hdmi 无 无 1路 无 无 rj45 1000m自适应以太网口 无 2个usb接口 8个sata接口 (每个最大4tb) 无
其它	电源 功耗 工作温度 工作湿度 大气压 尺寸 重量	atx220v <15w (不含硬盘) 0 - + 55 10% - 90% 86kpa - 106kpa l444*w430*h95mm 4kg

本产品的品牌是SOWZE，型号是SW-NVR6232P，操作接口是Linux，尺寸是L444*W430*H95MM，重量是4KG，工作湿度是10% - 90%，工作温度是0 - + 55，操作系统是Linux，视频输入路数是32，录像方式是开机录像，硬盘接口类型是SATA，视频分辨率是1080P/720P，视频压缩方式是H.264，录像机类型是嵌入式，存储备份方式是本地备份，硬盘最大容量是4TB，功耗（不含硬盘）是15W，类型是嵌入式，同步回放路数是32