悬浮式单体支柱 DWX悬浮式单体支柱

产品名称	悬浮式单体支柱 DWX悬浮式单体支柱
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司贸易分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东中煤 型号:齐全
公司地址	山东济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2231918 18660761570

产品详情

悬浮式单体支柱 DWX悬浮式单体支柱 内蒙古地区单体支柱供应 单体支柱生产厂家

生命不可能有两次，但许多人连一次也不善于度过。吕凯特 问渠哪得清如许，为有源头活水来。朱熹 我的努力求学没有得到别的好处，只不过是愈来愈发觉自己的无知。 笛卡儿

生命一旦踏出了，就没有回头路，所以我恩要珍惜，前提危机意识要强，就好比我们每日工作的采煤一线的采煤工人们，为了他们，首先我们要做的是有一个强有力的胳臂支撑起狭小的巷道，就如DWX1600悬浮单体支柱。

DWX型悬浮式单体液压支柱具有工作阻力大、重量轻、使用寿命长、工作行程大、使用成本低、维修维护费用低、操作使用方便、使用范围广和稳定性好等特点，并可满足各种工况的技术要求。

DWX型支柱可用于采高0.5米至4.5米的煤层工作面；其缸径有100、90、80、63系列，根据煤层采高、顶板压力可灵活、经济地选择，是替代DZ型单体液压支柱，微、急、增阻摩擦支柱与木支柱的上佳产品。

DWX型悬浮式单体液压支柱主要特点

(1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。 DWX型支柱采用柱塞悬浮式技术原理，使液压悬浮力直接通过支柱活柱的内腔作用在顶盖上，使液压悬浮力分担了支柱工作阻力的五分之四左右，使活柱在轴向上的受力仅为工作阻力的五分之一，提高了支柱的稳定性和安全性，也大大提高了支柱的支撑高度和承载能力；(2)可靠性高。 DWX型支柱在立柱上不再设有工艺难以保证的圆弧焊缝，也提高了立柱的强度和可靠性，避免了因焊缝断裂而造成的冒顶等事故隐患，保证了工作人员的安全。 (3)重量轻。 根据支柱规格不同，整柱重量比国内外现用支柱减轻1 5—30%以上，但其工作阻力、工作行程及稳定性安全系数又高于铝合金支柱。 (4)工作行程大。 使用范围广 DWX型支柱的工作行程大，扩大了使用范围，也可以减少支柱的规格品种，特别是顶板下沉较大的工作面．DWx型支柱仍能满足大的恒增阻降距，不仅回柱方便，而且提高了支柱的回收率，减少了支柱消耗，降低了生产成本。 (5)使用方便。 目前国

内外单体液压支柱均是把装三用阀的柱头焊接在活柱上的，当活柱升高时，操作人员必须随其上升，特别是对于较高的工作面，操作人员很不方便也不安全；而DWX型系列支柱三用阀设于手把体上，当注液时，三用阀不会随活柱的升高而升高，操作方便，安全可靠。

联系人：王亚丽　销售联系方式：18660761570　技术热线：15269750962

联系地址：山东济宁高新区开源路北11号