

天骄防水 TJ-440型通用型K11防水浆料

产品名称	天骄防水 TJ-440型通用型K11防水浆料
公司名称	广州天骄建筑有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:筑龙 型号:TJ-440型
公司地址	广州市黄埔区科学城科学大道99号科汇金谷一街6号3楼
联系电话	020-87631711 13928700936

产品详情

产品说明 是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料。它是双组份浆料，粉料是由优质水泥、精选优质石英砂及独特高分子聚合物组成；以羧基苯乙烯合成橡胶乳液作为添加剂。按比例把粉料与添加剂混合均匀后得到的浆料，涂刷在所需的部位，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水效果。

产品特点 耐候性和耐水性好，抗渗性好，可防水防潮；易于在防水层外进行后续工序；用量少，造价低；可在潮湿面施工，易施工；无毒、无害、无污染，绿色环保产品；强度高，粘结性能好；物理学性能

无机防水堵漏材料 gb 23440-2009

序	项目		缓凝型 (型)
1	凝结时间	初凝/min	10
		终凝/min	360
2	抗压强度/mpa	1h	-
		3d	13.0
3	抗折强度/mpa	1h	-
		3d	3.0
4	涂层抗渗压力/mpa(7d)		0.4

	试件抗渗压力/mpa(7d)	1.5
5	粘结强度/mpa(7d)	0.6
6	耐热性(100℃, 5h)	无开裂、起皮、脱落
7	冻融循环(20次)	无开裂、起皮、脱落

适用范围 混凝土结构、水泥抹底（不含石灰和砖墙等底材）；
 结构稳定的地下室、地下隧道、水坝、排水管道、室内厨房、卫生间、游泳池等；
 无毒无害，可直接用于水池、鱼池和粮仓等；迎水面、背水面防水工程均适用。
 产品施工（见柔韧型k11）包装、储存于运输 本产品为非易燃易爆材料，可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、暴晒、冷冻、包装损坏。产品应在干燥、通风、阴凉处贮存，液体组分贮存温度不应低于5℃。在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。生产日期见标签。