

# JB3/M2振动感应器 振动探测器 振动探头

产品名称	JB3/M2振动感应器 振动探测器 振动探头
公司名称	广州市正宏泰科贸有限公司
价格	110.00/个
规格参数	工作电压:DC12 ( V ) 品牌:BELIEF 报警电流:10-20 ( mA )
公司地址	广州市番禺区东涌镇市南路昌利工业城三街3号
联系电话	86-020-28678677 13824423814

## 产品详情

【价格，图片，产品属性，仅供参考，不作交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询】

.....  
.....  
m2和jb3必须和震动分析器a6760配合使用,因为当震动探测器被触发，它将会在极短的时间内产生一个开路。由于全世界所有的控制设备都设计为当其在设定的时间内探测到一个开路和一个闭路时，才产生报警信号，所以产生开路的震动探测器必须连接信号处理器或分析器。如果没有信号处理器或分析器，潜在的入侵就会被忽略，又或者产生很多的误报，因为频繁的开路超过预设的阈值。该振动感应传感器可用于围墙，铁栏，地库，atm机等高安全应用场合。

技术参数：

1. 工作操作电压：12vdc
2. 最大工作电压：60vdc
3. 接触点最大电流：20ma
4. 接触点最小电流：10ma
5. 脉冲输出时间：0.5m/s ~ 50m/s
6. 可调敏感度：高、中、低

本产品的工作电压是DC12 ( V )，品牌是BELIEF，报警电流是10-20 ( mA )，适用范围是围墙，铁栏，地库，ATM机，类型是振动感应器，型号是JB3/M2，安装方式是壁挂式，通讯方式是有线