

## 护栏管 LED节能灯 10 ( mm )

产品名称	护栏管 LED节能灯 10 ( mm )
公司名称	阳谷环光节能器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:LED节能灯 型号:HG005--1 外径尺寸:10 ( mm )
公司地址	阳谷县闫楼镇驻地
联系电话	13563586665 13780736169

## 产品详情

类型	LED节能灯	型号	HG005--1
外径尺寸	10 ( mm )	灯光颜色	彩色
材质	PC	LED颜色	七彩
供电电压	220 ( V )	功率	2 ( W )
用途	护外		

[编辑本段]

简介：

led护栏管是采用优质超高亮led发光二极管组成，主要用于城市景观美彩作用。本产品具有耗电小(每个不到1w)、无热量、寿命长、耐冲击、可

三丰led护栏管

靠性高、节能环保，光色柔和，亮度高等特点。颜色纯正、超长寿命，平均寿命达8万~10万小时。

[编辑本段]

原理：

是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化，采用输出波形的脉宽调制，即调节led灯导通的占空比，在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。一根灯管通过内控芯片，能够分段变化出七种不同颜色，并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果，灯管长度可任意选择（单位：米）。抗紫外线照射，防水、防潮。

[编辑本段]

特点：

可放在pcb电路板上按红绿兰顺序呈直线排列，以专用驱动芯片控制，构成变化无穷的色彩和图形。外壳采用阻燃pc塑料制作，强度高，抗冲击，抗老化，防紫外线，防尘，防潮，防护等级达到ip65。led护栏管具有功耗小，无热量，耐冲击，长寿命等优点，配合控制器，即可实现流水，渐变，跳变，追逐等效果。如果应用于大面积工程中，连接电脑同步控制器，还可显示图案，动画视频等效led数码全彩灯管可以组成一个模拟led显示屏，模拟显示屏可以提供各种全彩效果及动态显示图像字符，可以采用脱机控制或计算机连接实行同步控制；可以显示各式各样的全彩动态效果。控制系统采用三泰viss专用灯光编程软件编辑，数码管控制花样更改方便，只需将编辑生成的花样格式文件复制进cf卡即可，数码管控制器可以单独控制，也可多台联机控制，数码管安装编排方式任意，适合各种复杂工程需求。数码管、控制器以及电源等以标准公母插头连接，方便快捷，并具有独特的外形设计，全新的户外防水结构

[编辑本段]

应用范围:

特别适合应用于广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等大型动感光带之中，可产生彩虹般绚丽的效果。用护栏管装饰建筑物的轮廓，可以起到突出美彩亮化建筑物的效果。事实证明，它已经成为照明产品中一只奇葩，绽放在动感都市。

[编辑本段]

产品规格：

直径有:30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、110mm，

[编辑本段]

产品外型：

有圆形、半圆形、d形。外壳有奶白、透明两种。注（底部加铝槽）

[编辑本段]

适用范围：

广泛应用于各种大厦幕墙、游乐景观装饰照明、各种桥体亮化等场所。

[编辑本段]

工作电压：

ac 80v-260v 50-60hz 损耗功率：<12w/m 工作温度：-35 ~ 55 颜色范围：256级灰度全彩

[编辑本段]

正常寿命：

>80,000小时 防护等级：ip65 外形尺寸：50mm × 1000mm 80mm × l1000mm

配合全彩灯管的led全彩同步视频控制系统

led护栏管说明

led数码管屏幕

led护栏管说明图