

出口海水淡化设备 海水净化机 水处理 纯净水设备系统

产品名称	出口海水淡化设备 海水净化机 水处理 纯净水设备系统
公司名称	广州康郡水处理设备有限公司
价格	12500.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:HSKJ-1 品牌:KJ
公司地址	广州天河黄村龙步西路15号
联系电话	86-02082520080 18924160692

产品详情

【康郡海水淡化主要技术内容】 海水从取水头部取出后，根据不同的海水水质进行相应的预处理过程，其目的是使海水在进入反渗透膜之前达到sdi<3等控制指标，以确保反渗透膜的使用寿命。经过预处理的合格海水用高压泵加压送入反渗透膜组堆，透过反渗透膜的水经收集后再经过适当的预处理送入管网系统供用户使用，未能透过反渗透膜的高压浓盐水进入能量回收装置以回收其能量，经过能量回收装置的浓盐水排回大海。 由于反渗透膜在国外已经是十分成熟的产品，因此反渗透海水淡化系统的技术关键在于合理的设计预处理系统、选用合适的高压泵和能量回收装置、设计完善的控制系统进行监测和控制、选用科学的材料和防腐措施以防止管路和系统的腐蚀。另外，对于开放式取水，除了保证系统的污染指数外，还必须采取科学的杀菌灭藻措施以防止微生物对系统的侵害。

【康郡反渗透海水淡化技术经济指标】 1、脱盐率99.5% 2、水回收率35% - 40% 3、吨水耗电3 - 4度

4、吨水运行成本3 - 4元【康郡海水淡化设备特点】

反渗透海水淡化机淡水水质好、耗能少，制水成本低。结构紧凑、形式多样、适合不同的安装空间。安装方便、操作简单、只须接通海水，启动按钮即可得到淡水。完备的前置预处理系统，适合不同水质条件。整机耐腐蚀、整洁美观【康郡海水淡化设备优势】 1、具有各种能量回收系统的使用经验，所采用的高效的能量回收系统和整体优化设计使得能量消耗大大降低。 2、严谨的工艺设计和精良细致的设备选材，确保了系统较长的使用寿命和较低的维护成本。 3、先进的水质检测控制和精良的系统维护方案确保出水水质长期稳定。 4、我公司以多年累积的工程成功经验，总结出一套运行管理模式，能够根据用户的实际需要，开发出海水淡化监控软件，提供具备良好人机对话功能的中央监控自动控制系统。 5、采用的反渗透膜具有高脱盐率、耐腐蚀、耐高压、抗污染等特点。

【康郡海水淡化设备运行参数】 单机出力：0.75m³/d-2400m³/d 脱盐率：平均98% 操作压力：4mpa-7mpa 回收率：10%-40% 海水温度：5 -40

采用国际一流反渗透膜元件和高压泵，品质卓越，安全可靠

【康郡海水淡化设备应用范围】 工业,商业,居民及船舶,舰艇,苦咸水淡化,石油钻井平台.

【出水指标】 符合中华人民共和国国家生活饮用水水质标准或世界卫生组织who生活饮用水标准。

本产品的加工定制是是，型号是HSKJ-1，品牌是KJ，进水口径是32（mm），产水量是客户要求，规格是各种规格，工作压力是1.0（psi）