

# 拉伸模镀钛加工 拉深模

产品名称	拉伸模镀钛加工 拉深模
公司名称	东莞市大岭山汇科五金加工店
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:是 作用对象:金属 工艺类型:拉深模
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋社区杨朗公路边君山科技园
联系电话	86-076988035661 13929498159

## 产品详情

模具类、模具配件类及其机械零件类 镀铬它是以细微纳米级颗粒的pvd涂层显微结构兼备高韧性、高硬度、高抗氧化性的特性，并可实现加工过程中无摩擦排屑的极光滑表面。在涂层沉积过程中，做到涂层与产品基体的超强附着，同时可以有效的控制涂层的沉积厚度（单边0.5微米 6微米），针对不同的产品类型涂层处理。pvd后的刀具也具备了cvd后的热稳定性，从而实现刀具（拉刀、铣刀、丝攻、钻头、刀粒、分中棒等）的强力高效加工，使其具备卓越的使用性能。 pvd涂层技术可以广泛应用于各类磨损、咬合、腐蚀、粘着、融合等而引起失效的工具、模具、机械零件、医疗器械等。其中，因磨损引起的产品（如：冲裁、冷镦、粉末成型等）镀钛后可提高寿命2倍以上；因咬合引起产品或模具的拉伤问题（如：引伸模、拉伸模、翻边模等），镀钛后可以从根本上予以解决。 应用实例：  
模具名称涂层类型模具材料被加工材料使用效果 刀具类 tin(氮化钛) skd11  
0.5mm不锈钢提高9倍以上 模具配件冲棒tin(氮化钛) cr12mov 低碳钢板提8倍以上  
粉末冶金模具 crn(氮化铬) dc53 wc+co粉末提高12倍以上 拉伸模具 ticn(碳氮化钛) skd11  
低碳钢板解决模具、产品拉伤问题 压铸模具 alcrn(氮化铬铝) h13 铝合金6063 解决粘铝

本产品的加工定制是是，作用对象是金属，工艺类型是拉深模，主要加工设备是多孤离子机，加工设备数量是4，加工能力是A，适用范围是汽车,手机,真空离子镀膜是广泛应用的工业超硬薄膜技术，以其高硬度、低磨损率、低磨擦系数、强抗腐蚀性、抗黏着性等优，质量体系是ISO，工序组合类型是单工序模，模具材质是dc53，耐磨是模具镀钛后表面硬度提高5-8倍