

模具雕铣机、石墨雕铣机、雕刻机、高光机

产品名称	模具雕铣机、石墨雕铣机、雕刻机、高光机
公司名称	烟台万和机电设备有限公司
价格	118000.00/个
规格参数	数控机床分类:数控铣床 品牌:万和 型号:WH-640D
公司地址	山东省烟台市芝罘区卧龙园区通姜路1号
联系电话	86-05356736292 13001629933

产品详情

<p>整体钢结构铸造机体，退火失效处理，精密磨床轨道加工，确保机械精度；</p> <p>半封闭式外罩，外循环式切削液加工方式，配有渣屑收集箱，确保加工场地干净、整洁；</p> <p>x、y、z三轴采用高精度矩形直线导轨，超强负载承重能力，快速位移定位精度高；</p> <p>高精度进口研磨滚珠丝杆副，预紧螺母，传动精度高，能确保长时间内机械误差小；</p> <p>人性化控制手轮，方便操作；</p> <p>内循环水冷主轴装置；</p> <p>大功率、高转速水冷主轴，精密er系列弹性夹头，精度高，偏摆小；</p> <p>加工零件全部经过热处理，并经过高精度研磨加工，精度高，不变形；</p> <p>开放式软件接口，可兼容matercam、artcam、cimation、pro-e、ug、autocad等设计软件，操作简单，应用广泛。</p>

wh-cnc-640d单头

[铸件机体]

技术参数

项目	指标	项目	
x、y、z轴运动定位精度	± 0.01/300mm	最大加工速度	
x、y、z轴重复定位精度	± 0.1mm	精密滚珠丝杆副	单螺
x、y、z1、z2工作行程	600 × 400 × 150mm	精密直线导轨	
工作台尺寸	600 × 400mm	丝杠支撑端固定端轴承	nsk
最大工作负重	100kg	控制器	
主轴功率	2.4kw	机台外罩	标
驱动系统	ac400w伺服 (z轴带刹车装置)	电源要求	ac 220
主轴转速	24000-60000rpm	重量	
最大运行速度	15m/min	机台外形尺寸	1180 ×

产品配置

配件名称	型号规格	产地/厂家	备注
x、y、z1、z2四轴伺服马达	400w/z轴带刹车	台湾东元	根据供需情况，可
x、y、z1、z2轴滚珠螺杆	∅ 15mm	hiwin	根据供需情况，可
x、y、z导轨	20mm	hiwin	根据供需情况，可
主轴	1.2kw 60000rpm	上海	根据供需情况，可
控制器	v9	上海维宏	根据客户要求，可以
x、y、z轴承	nsk双轴承	日本nsk	原装配
变频器	2.2-3.2kw	台达	

工作环境要求

工作电压	ac380v
运行环境	温度+5 ~+35 ，相对湿度30%~75%
空压机压力	0.6-0.7mpa (5.5kw以上空压机)

本产品的数控机床分类是数控铣床，品牌是万和，型号是WH-640D，主电机功率是4（kw），运动方式是点位直线控制，加工尺寸范围是600*400*110（mm），主轴转速范围是24000（rpm），刀具数量是1，控制方式是半闭环控制，控制系统是新代，布局形式是立式，动力类型是机械传动，用途是金属切削，售后服务是24小时全天候