

JD1085加达阀门壁挂炉专用球阀壁挂炉五件套

产品名称	JD1085加达阀门壁挂炉专用球阀壁挂炉五件套
公司名称	浙江加达流体控制有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:加达 型号:JD1085 产地:浙江玉环
公司地址	玉环市楚门镇胡新（县科技工业园区）
联系电话	0138-67638096 13867638096

产品详情

黄铜球阀

球阀由旋塞演变而来，是管路系统中能快速截断、接通介质流的控制部件。它的启闭件作为一个球体，利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。

加达球阀之特色：

- 1、防爆阀杆，防止阀门在使用过程中内部堵塞
 - 2、采用PTFE密封，耐高温
 - 3、密封面大，使用寿命长
 - 4、手柄绕轴线90度旋转，开关控制自如
 - 5、中孔压帽结构，使用久后便于用户拧紧，加强密封
- 特点**
- 1.流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等；
 - 2.结构简单、体积小、重量轻；
 - 3.紧密可靠，密封性好，广泛应用真空系统；
 - 4.操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离控制；
 - 5.拆卸方便，便于维修；
 - 6.在全开或全闭时，球体和球阀的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门的腐蚀；
 - 7.通径的选择范围大，从高真空至高压力都可应用。
- 1 率先在同行业中引进回火炉，使毛坯锻造后经过高温回火，增加产品的韧性

- 2 阀座采用纯PTFE作为原材料，经过特殊处理，具有启闭灵活、无卡阻特点
- 3 密封环采用NBR为原料，硬度要求严格，使用寿命更长
- 4 产品设计独特，外观精美，手柄沾塑手握舒适

产品应用：

管路系统中能快速截断、接通介质流的控制部件。

技术参数：

规格：DN15-DN100

数量：20000

发货地：浙江·玉环

工作压力：1.6Mpa

工作温度：-10 T 200

工作介质：水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽

管螺纹符合ISO228标准

材质：阀体：优质黄铜

阀杆/阀球：优质黄铜

密封：PTFE