

重庆钢筋扫描仪厂家批发价格

产品名称	重庆钢筋扫描仪厂家批发价格
公司名称	重庆迈阳机电有限公司
价格	4500.00/1
规格参数	品牌:迈阳 型号:MY-01 仪器体积 :220mm × 180mm × 55mm
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号23-14
联系电话	023-68828655 13364062895

产品详情

重庆钢筋保护仪 混凝土无损钢筋检测仪

钢筋位置扫描测定仪 可以出租

重庆迈阳机电大量现货销售 包邮 质保两年

联系人：谭小姐 联系电话：186-0230-8094

产品介绍：

迈阳MY-01型钢筋保护层检测仪是一种具有自动检测、数据存储和输出功能的智能型无损检测设备。用于现有钢筋混凝土工程及新建钢筋混凝土结构施工质量的检测；也可对非磁性和非导电介质中的磁性体及导电体的位置进行探测，如墙体内部的电缆、水暖管道等。

仪器适用于现场检测及测试；操作界面简单直观；对钢筋的定位速度快、检测效率高、数据精准。该仪器采用智能化设计，操作简便。产品具有数据自动检测、存储和处理功能。通过USB数据接口配合PC机的数据处理软件，可进行数据分析、数据保存、报告生成和打印等功能。

主要功能：

- 1、检测混凝土结构中钢筋的位置及分布情况。
- 2、钢筋保护层厚度检测。

- 3、估测钢筋直径。
- 4、测量数据的存储记录。
- 5、实时现场查看检测情况及数据。
- 6、检测数据通过USB接口传入计算机。
- 7、常用报告生成及存档。

技术参数：

1、钢筋直径选择范围： 6mm ~ 50mm

2、保护层厚度测量范围如下表

钢筋直径	第一测量范围	第二测量范围	钢筋直径	第一测量范围	第二测量范围
6	6 ~ 90	6 ~ 120	22	6 ~ 90	13 ~ 150
8	6 ~ 90	6 ~ 120	25	6 ~ 90	14 ~ 160
10	6 ~ 90	6 ~ 140	28	6 ~ 90	17 ~ 190

12 6 ~ 90 7 ~ 140 32 6 ~ 95 17 ~ 190

14 6 ~ 90 9 ~ 150 36 6 ~ 95 18 ~ 190

16 6 ~ 90 11 ~ 150 40 6 ~ 95 18 ~ 190

18 6 ~ 90 11 ~ 150 50 6 ~ 120 22 ~ 200

20 6 ~ 90 13 ~ 150

单位：mm

注：产品MY-01钢筋位置测定仪不含第二测量功能

3、保护层厚度最大允许误差见下表单位：mm

最大允许误差	第一测量范围	第二测量范围
±1	6 ~ 59	6 ~ 89

± 2	60 ~ 69	90 ~ 135
± 3	70 ~ 120	136 ~ 200

注：产品MY-01钢筋位置测定仪不含第二测量功能

4、钢筋直径示值最大允许误差见下表：

单位：档

直径	6	8	10	12	14	16	18
误差	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1
直径	20	25	28	32	36	40	50
误差	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1

5、数据存储容量

MY-01型号单点测量可存储508个构件，每个构件可存储255个点数据。

MY-5Z型号保护层厚度测量可存储255个构件，每个构件可存储255个点数据。

6、工作环境要求

环境温度：-30 ~ + 55

相对湿度：<90%RH

电磁干扰：无电磁场

7、电池

6节5号LR6（碱性）电池，正常待机供电时间约25小时。也可用镍氢充电电池供电。

8、体积

仪器体积：220mm × 180mm × 55mm

探头体积：110mm × 55mm × 28mm

联系人：谭小姐 联系电话：186-0230-8094