

16屏嵌入式网络高清视频解码矩阵

产品名称	16屏嵌入式网络高清视频解码矩阵
公司名称	深圳市正德兴业科技发展有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:正德兴业 型号:ZD-2M9D16 解码格式:H.264
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道赐昌路10号阿宝工业园A栋4楼
联系电话	0755-33020167 18664378506

产品详情

本设备是专为大中型拼接电视墙的部署与管理而设计的解码上墙的一款高技术含量的矩阵，采用linux操作系统，运行稳定可靠。支持高清1080p/720p/d1网络视频的解码输出；高清hdmi接口解码输出；支持onvif及多种网络传输协议、多码流解码方式，为大中型拼接电视墙解码切换服务提供强有力的支持。支持1080p/720p高清网络球机的控制，支持报警联动自动切屏功能，支持ip地址冲突检测！

产品简介：

内嵌行业唯一的平台软件功能，可用鼠标任意拖拽摄像机ip地址到系统中的任意一个窗口解码显示

设置和使用完全脱离电脑，与模拟矩阵如此简单、快捷方便

个性化管理功能，分普通用户和高级用户权限

可设定一段空闲时间自动锁屏功能，锁屏后只能看到图像，只有重新登录才能操作

采用插卡式结构，方便扩充与维护

采用linux操作系统，运行稳定可靠

支持不同品牌不同分辨率的网络摄像机混合解码

整机最多有16个hdmi和16个vga输出口

可手动添加和自动搜索网络摄像机的ip地址，接入的ipc数量可达6万多个（看项目需求可选）

可用固定ip或域名进行添加端口号来接入远程的网络摄像机视频

兼容具备onvif网络协议的松下、三星、索尼、海康、大华、亚安、霍尼韦尔、博世、天地伟业、汉邦、明景、景阳、红苹果、恒业国际、普天视、郎驰、黄河、英飞拓、捷高、中维世纪、波粒、巨峰、金三立等网络摄像机及天视通网络高清模组、雄迈网络高清模组)、九安网络高清模组和具备onvif网络协议的其他厂商摄像机及球机

支持usb鼠标，usb电脑键盘、pc平台软件、模拟三维中文控制键盘操作

自动绑定键盘切换用的摄像机id编号，可根据需要更改对应ip的键盘切换id

内建数据库，对用户的设置参数都将储存在数据库里

内建虚拟电脑键盘功能，可用鼠标光标进行字母或汉字编辑

字符叠加功能，可对网络摄像机编辑相应的地域信息或名称

对地域名称、ip地址、键盘id信息可用鼠标点击升序、降序排列

每个hdmi输出口可多画面分割，每个分割画面都可切换任意网络摄像机信号显示

可控制兼容onvif的网络高清球机

可以分组切换画面，多屏自动轮巡、单屏自动轮巡

有多组场景复显功能，可以多个场景自动轮巡复显

可选配音频卡实现一对一，一对多音频对讲及广播

可选配网络报警主机实现音视频联动切换

有电子地图功能，系统接到报警后可迅速定位事发地点的详细位置

产品系列	型号	zd-2m9d04	zd-2m9d06	zd-2m9d08	zd-2m9d09	zd-2m9d12
视频 输出/输入	hdmi输出	4	6	8	9	12
	vga输出	4	6	8	9	12
	hdmi外部输入接口	无	无	无	无	无
	画面分割数量	首屏自带平台管理软件，1/4/9/16画面分割 (注：具体以解码卡的解码能力为准，以便适时修改参数)				

	输出分辨率	1920*1080@60hz/50hz/30hz , 1366*768@50hz
解码参数	接入网络摄像机数量	256 台分辨率为1080p/960p/720/d1的网络摄像机
	解码能力(单屏)	1画面时 = 1080p 4画面时 = 960/720p 9画面时 = d1及d1以下 16画面时 = cif (注：具体以解码卡的解码能力为准，以便适时修改参数)
网络带宽	摄像机带宽	200万像素:8mbps , 130万像素:6mbps , 100万像素:4mbps,40万像素:2mbps
外部接口	网络接口	rj45 10m/100m/1000mbps自适应以太网口
	usb接口	有
其他	在线升级	可通过usb接口或网络进行在线升级
	显示响应速度	从a摄像机切换到b摄像机显示速度小于1秒
	控球响应速度	小于1秒
	电源	220v
	功耗	160w
	体积	长宽高430x300x178 4u标准机箱
	颜色	银白色 / 黑色
	工作温度	-10 -- + 55
	工作湿度	10%--90%

