

# FLECK9500一用一备软水器

产品名称	FLECK9500一用一备软水器
公司名称	北京海扬鸿业水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇内军庄村
联系电话	86-010-65484559 13718000645

## 产品详情

北京海扬水处理设备公司提供FLECK9500软化水设备整机及富莱克9500软水器零配件，软水器零配件有，流量计、吸盐总成、射流器、O型圈、格栅、盐阀、时间电机、程序电机、活塞阀等。

Fleck9500软水控制阀说明 阀体材料：NORYL 进出口管径：3/4,1或1-1/4 再生步骤：5  
流量范围（0.35Mpa进水压力）连续出水量（压降0.175Mpa）9.77m<sup>3</sup>/h  
峰值出水量：（压降0.175Mpa）12.5m<sup>3</sup>/h 阻力系数CV：11.1  
反洗流量（压降0.175Mpa）：3.63 m<sup>3</sup>/h 再生过程 逆流/顺流：仅顺流可选  
程序调节：所有再生步骤均可调节 最大再生时间：机械电机控制82/164分钟/每个程序  
流量计 流量计精度：1-1/2" 0.34-17.04 m<sup>3</sup>/h 流量计量程：1-1/2" 标准：2.36-40.24  
m<sup>3</sup>/h 加大：11.83-201.23 m<sup>3</sup>/h  
ET：0-37852.11 m<sup>3</sup>/h 主要尺寸 中心管直径：1.5"（1.9"）O.D.  
排污管直径：1" NPTF 吸盐管直径：3/8" 1/2" 离子交换罐体接口直径：4" -8UN  
由控制阀顶端至罐体接口距离高度：7-1/4" 软化和过滤装置 软化 10" -24"  
除铁过滤：N/A 砂滤：14" 活性炭过滤：14" 多介质过滤：14" 其他参考信息  
电源参数：24V 110V 240V-50HZ,60HZ 最大功率：8.9W 压力参数：设计压力2.1Mpa  
工作压力：0.14-0.84Mpa 工作温度：34O-114OF(1-43OC) · 已证实为安全饮用水装置材料