DSZ61H水封闸阀

产品名称	DSZ61H水封闸阀
公司名称	上海冠环电站阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:上海冠环
公司地址	上海市松江区江河路636号
联系电话	021-67895388 15000098987

产品详情

上海冠环阀门制造有限公司生产的水封闸阀, DSZ61H水封闸阀结构特点及用途 1、本产品的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力O.6~1 MPa的水时,可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密封。

一、结构特点及用途:

- 1、本产品的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力O.6~1 MPa的水时,可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密封。 2、DS/Z型系列采用双闸板双向弹性密封,启闭灵活、迅速、密封可靠。
- 3、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长。
- 4、在管路上作启闭装置用,必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量。
- 5、阀门连接方式有法兰和焊接两种,驱动方式为手动和电动。 6、DS系列水封阀门适用于公称压力 1O .OMPa,工作温度 425 ,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。

二、主要性能规范:

试验压力			公称压力	JPN/MPa		
	1.0	1.6	2.5	4.O	6.4	10.0

売体强度试验	1.5	2.4	3.8	6.O	9.6	15.0	
密封试验	1.1	1.8	2.8	4.4	7.0	11.O	
上密封试验	1.1	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	
气密封试验	0.5 ~ O.7						

三、使用范围:

产品类别	适用温度/	适用介质
碳钢型(C)	425	水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体
合金钢(I)	540	
	540	

四、主要外形连接尺寸:

公称通径	L		Н	DO	PNI.6/MPa		PN2.5/MPa	
DN/mm								
					D	D1	D	D1
50	250	37 ° 30'	334	250	58	50	64	4g
65	270	37 ° 30'	439	250	75	65	82	67
80	280	37 ° 30'	495	300	91	79	95	77

100	300	37 ° 30'	575	350	110	97	117	101
125	325	37 ° 30'	587	350	136	121	144	126
150	350	37 ° 30'	607	350	163	146	172	158
200	400	37 ° 30'	740	400	223	202	223	202
250	450	37 ° 30'	863	400	278	254	278	254
300	500	37 ° 30'	990	400	330	305	330	305
350	550	37 ° 30'	1137	500	382	352	382	352
400	600	37 ° 30'	1523	500	432	399	432	39g
450	650	37 ° 30'	1618	600	485	451	485	451
500	700	37 ° 30'	1657	600	535	501	535	499
600	800	37 ° 30'	1746	700	636	601	636	599

注:PN1.6(16)阀门允许作为PN1.0(10)压力选用

来源:水封闸阀http://www.ghval.com/product/zf/98.html

来源:上海闸阀http://www.ghval.com/productlist/zf-1.html