

3.7V70mAh锂电池蓝牙充电电池

产品名称	3.7V70mAh锂电池蓝牙充电电池
公司名称	深圳市力飞科技有限公司
价格	4.50/个
规格参数	品牌:FlyPower 型号:FLP-401124
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区向银路92-1号B栋702
联系电话	0755-84214058 15918789383

产品详情

品牌	FlyPower	型号	FLP-401124	额定容量	400 (mah)
加工定制	是	标准电压	3.7 (V)	充电电流	0.014 (A)
外型尺寸	4.1 *	适用类型	蓝牙	产品认证	ROHS
	11.2*26.5 (mm)				
充电时间	8小时	电池类型	充电电池	外形尺寸	4.1mm * 11.2mm*26.5mm

产品型号：3.7V 70mAh锂离子聚合物充电电池 FLP-401124

产品应用：工业仪器、便携式电子设备、平板电脑、医疗器械，数码产品

产品关键词：锂电池、锂离子电池、锂聚合物电池、可充电锂聚合物电池、锂聚合物电池组

产品特性：

- 1、UN38.3 , RoHS, CE 认证产品；
- 2、可按客户要求订制电池组；
- 3、LiCoO₂正极材料（优势：工作电压4.2V-3.7V，充放电电压平稳，比能量高，容量衰减小）循环性寿命大于500次，300次循环容量保持率80%以上；
- 4、内置内建双向保护IC电路板，过充电保护电压4.20V ± 0.05V，过放电保护电压2.7V ± 0.1V；
- 5、充电最大电流为1C，放电最大电流为2C。建议充电电流0.2C至0.5C，放电电流最大1C；
- 6、绿色环保，不含有诸如镉、铅、汞之类的有害金属物质，工厂通过ISO9001环境体系认证，电池产品符合CE RoHS认证，充电器产品通过UL认证。

产品参数：

电芯	锂聚合物
型号	1S1P of FLP-401124
标称电压	3.7V
标称容量	70mAh
最小容量	65mAh
充电方法	恒流恒压
充电电流	标准充电: 0.2C(14mA)
	快速充电 : 0.5C(35mA)
充电时间:	标准充电 : 8.0 hours (参考)
	快速充电 : 4.5 hours (参考)
连续放电电流	1.0C (70mA)

放电截止电压	2.75V ± 0.05V 单支电池
过充保护电压	4.28 ± 0.025V 单支电池
过放截止电压	2.4 ± 0.05V 单支电池
短路保护	自动恢复或再次充电恢复
电池尺寸(厚*宽*长):	4.1mm * 11.2mm*26.5mm
重量	约 5.0g
操作温度	充电 : 0 ~ 45 ° C
	放电 : -10 ~ 60 ° C
贮存温度	-5 ~ 35 ° C 推荐(25 ± 5 ° C) 注意 : 贮存时带40%~50%电量

郑重承诺：

厂家直销，质优价廉，品质保证，4小时响应，24小时上门，十年维护，欢迎指导和洽谈！