

超细雷蒙磨粉机 重钙雷蒙磨 石膏雷蒙磨 矿山矿石雷蒙磨

产品名称	超细雷蒙磨粉机 重钙雷蒙磨 石膏雷蒙磨 矿山矿石雷蒙磨
公司名称	河南中泰机械设备有限公司
价格	350000.00/个
规格参数	类型:磨粉机 品牌:中泰 型号:5R4121
公司地址	郑州市
联系电话	00000000000000000000 13939081925

产品详情

r型雷蒙磨粉机经过多年的实践和不断的改进，其结构已日臻完善，具有效率高、耗能低、占地面积小、资金投入少及环境无污染等优点。因而广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域内矿产品物料的粉磨加工，适宜加工莫氏硬度七级以下、湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产，如石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、彭润土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等，成品细度在613微米~440微米（0.613毫米-0.44毫米）之间，通过分析机及风机的共同作用，可满足用户的使用要求。

雷蒙磨粉机结构：雷蒙磨主要由主机、分析机、鼓风机、成品旋风分离器、管道装置、电机等组成。其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。辅助设备有颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、电控柜等，用户可以根据现场情况灵活选择。雷蒙磨粉机工作原理：颚式破碎机将大块状原材料破碎到所需的进料粒度后，由畚斗提升机将物料输送到储料仓，然后由电磁振动给料机均匀地送到主机的磨腔内，铲刀与磨辊同转过程中把物料铲起抛喂入磨辊磨环之间，形成垫料层，物料在磨辊与磨环之间研磨，由此达到制粉目的。粉磨后的粉子由风机气流带到分析机选粉，达到细度要求的细粉随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，再经卸料器排出即为成品粉子，气流由大旋风收集器上端回风管吸入鼓风机。不合要求的粉子被叶片抛向外壁与气流脱离，粗粉子因自重力的作用落入磨室进行重磨。本机整个气流系统是密闭循环的，并且是在正负压状态下循环流动的。雷蒙磨粉机性能特征：1.整机为立式结构，占地面积小，系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产系统。2.与其他磨粉设备相比，通筛率高达99%。3.主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运转可靠。4.磨粉机重要部件均采用优质铸件及型材制造，工艺精细，保证了整套设备的耐用性。5.磨粉机电气系统采用集中控制，选型先进合理自动化程度高。

雷蒙磨粉机技术参数：

售前：

1、指导客户选择最为适用的设备；

- 2、免费派专业工程技术人员到现场为用户规划场地、设计最佳生产工艺流程；
- 3、根据客户的要求，设计制造专用产品。

售中：

- 1、生产过程中严格检验各零部件；
- 2、依照合同按期组织发货。

售后：

- 1、指派专业的售后服务人员，到现场指导客户安装并调试；
- 2、负责现场培训操作技术人员；
- 3、成套设备安装完毕后，公司指定专业技术人员常年为客户提供技术服务，直到用户满意为止；
- 4、国内客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理。

联系我们：

联系人：谷经理

电话：13939081925

13526786751

qq：2741898041

邮箱：2741898041@qq.com

地址：郑州高新技术开发区

本产品的类型是磨粉机，品牌是中泰，型号是5R4121，应用领域是煤炭，冶金，化工，医药，建材，矿石，给料粒度是30（mm），出料粒度是0.95-0.044（mm），生产能力是40000-70000（kg/h），耗电是75（kw），重量是26000（kg），电动机功率是75KW，粉碎程度是细磨机，作用对象是石料，规格是3R1510,4R2715,4R3216，服务是周到，颜色是齐色