

# 经济型gL20HP开放式冷水机

产品名称	经济型gL20HP开放式冷水机
公司名称	深圳市广冷科技有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:水冷式冷水机 品牌:科立盾
公司地址	深圳龙岗镇新生新围广冷工业园
联系电话	86-075584618580 15986835880

## 产品详情

20hp开放型水冷式冷水机介绍：

一、制冷心脏采用2个马力10hp全密封低噪音，振动小，高效能省电进口名牌压缩机，电器控制全部采用进口名牌原件，热交换器采用壳管式冷凝器，换热效能高，便于清洗保养。 二、数字电子恒温器能精确控制冷水温度+3 到30 之间，从而控制机组正常运行，保证机组节省能源，所有机组的装配，内部配线、制冷剂的填充及调试都在工厂完成。采用德施耐德接触器，欧姆龙继电器。

三、开放型水冷式冷水机安全运行：机身备有压缩机延时启动保护器，过电流继电器，高低压保护器，熔断塞，电子时间保护安全阀，确保机组的正常运行。 四、冷凝器：采用高效率之螺纹铜管，两端盖可互换以交更接水管方向，水管流程多回路，各台冷凝器都与压缩机容量互相配合，直通式水管易清洗和维护保养。

开放式水冷式冷水机规格表（此系列可订做耐酸碱式冷水机；冷热双用型）

开放式冷水机组参数表：

型号参数	单位	gl-03wo	gl-05wo	gl-08wo	gl-10wo	gl-15wo	gl-20wo	gl-30wo	gl-40wo
制冷量	kcal/h	7371	12112	18828	24397	36078	47931	72672	97241
额定输入功率	kw	2.35	3.8	5.95	7.65	11.4	20.15	22.75	30.25
电源	v	380							
制冷剂		r22							
节流控制方式		毛细管/热力膨胀阀							
压缩机	类型	涡旋式/活塞式							
	功率kw	2.25	3.75	6.1	7.5	11.25	15.2	22.55	29.8

冷却水	水量m <sup>3</sup> /h	1.83	3.05	4.88	6.12	9.15	12.2	18.3	24.4
	进出水管径	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	2-1/2"	3"
冷冻水	水量m <sup>3</sup> /h	1.65	2.75	4.4	5.6	8.25	11.3	16.5	22.5
	进出水管径	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	2-1/2"	3"
外形尺寸	长mm	1000	1000	1380	1380	1680	2200	2300	2300
	宽mm	360	360	390	390	500	550	550	550
	高mm	1260	1260	1260	1260	1400	1460	1460	1460

注：1、高压泵浦可按客户特殊要求订购；

2、以上规格是按50hz/380v电源设计；

3、如需低温型机或耐酸型订货前请说明；

4、以上产品按标准设计，冷水入口温度12℃；

5、产品规格若有变更，恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，类型是水冷式冷水机，品牌是科立盾，型号是GL-20WO，标准制冷量是59.6（kw），输入功率是20.15（kw），外形尺寸是1800\*550\*1460，重量是780（kg），应用领域是食品、印刷、汽车、橡胶、医药,制卡,汽车，航天行业，结构类型是开放式