

# 螺杆冷冻机 螺杆冷冻机 索创冷气

产品名称	螺杆冷冻机 螺杆冷冻机 索创冷气
公司名称	江阴市索创工业精密制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆冷冻机 品牌:索创冷气
公司地址	江苏无锡江阴市青阳镇旌阳北路185号
联系电话	86 510 86514788,89616300

## 产品详情

应用领域：

化工、制药、特殊化工等行业低温反应

石化、炼油行业气体、液体分离回收

红外成像、红外制导装置、低温等

高温、低温超导

金属材料低温冲击试验

电子、电器特种材料低温试验

合金材料低温处理

生物芯片的储存

各类科学试验

军工厂、军舰应用等

型号		clszii	65	90	120	160	190	220	310	380
制冷量	kw		65	95	120	160	190	220	310	380
	*103kcal/h		56	82	104	140	163	190	267	327
压缩机	输入功率	kw	40	52	69	89	102	118	163	204

	压缩机类型		半封闭螺杆式进口中温压缩机							
	容量控制		0-25-50-75-100%(25%为启动)							
冷凝器	类型		壳管式冷凝器							
	水流量	m <sup>3</sup> /h	18	25.5	33	43	50.5	58.5	81.5	101
	水侧阻力	kpa	100							
	接口管径	dn	65	80	80	80	80	100	100	125
蒸发器	类型		壳管式蒸发器							
	溶液流量	m <sup>3</sup> /h	17	25	31.5	42	49	57	80	98
	水侧阻力	kpa	100							
	接口管径	dn	65	80	80	80	80	100	100	125
外形尺寸	长	mm	2000	2200	2400	2600	2800	2950	3100	3600
	宽	mm	800	800	800	800	900	900	900	1000
	高	mm	1500	1600	1600	1750	1950	1950	2100	2150
机组重量		kg	1000	1200	1300	1600	1850	2100	2500	3500

说明：

- 1、制冷工况：冷冻水溶液进水温度-15 ，出水温度-20 ；冷却水进水温度30 ，出水温度35 。
- 2、机组冷冻侧介质须采用50%的乙二醇或25%的氯化钙溶液等防冻液；
- 3、机组安全工作范围：冷冻水溶液进水温度-18 ~-20 ；
- 4、电源制式：3ph-380v-50hz，接线：三相四线制，允许电压波动±10%，允许频率波动±1hz。

本产品的加工定制是是，类型是螺杆冷冻机，品牌是索创冷气，型号是30-1000hp，额定制冷量是90-3000 kw/0度到零下20度（KW），输入功率是22~330（kw），外形尺寸是2-4（m），重量是1000~9800（kg），应用领域是化工、制药、特殊化工、高温低温超导、合金材料低温处理等，冷冻方式是水冷式，规格是CLS-90~3000(7度出水),CLSZ-38.4~1162TY(-20度),CXS9.3~152（7度出水）,CXSZI5.3~80(-5度出水），CXSZII5~48(-15度出水），CXSD6.8~58(-25度出水）