

管线式乳化泵,单级多层乳化泵 , 三级多层乳化泵

产品名称	管线式乳化泵,单级多层乳化泵 , 三级多层乳化泵
公司名称	上海嫩谷机电设备有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	乳化机类型:混合乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:常压/真空
公司地址	上海市闵行区庙泾路66号B231室
联系电话	021-60340525 13681956681

产品详情

乳化泵是一种通过转子定子的精密组合，在高速旋转中产生强大的剪切力以实现混合、粉碎、乳化的目的。高效的在线分散设备，安装在管路上可对物料进行连续处理。乳化泵可用于多相液体介质连续乳化或分散。同时对于低粘度的液体介质还起到了输送的作用。也可以实现粉体、液体按比例连续混合。广泛应用于食品、制药、化妆品、化工、矿业、造纸、水处理等行业。

产品特性：1.工作腔内有一组转定子，可选择二到六层的不同配置；
2.可选配夹套以对物料加热或冷却；3.产率可选1-15m³/h（以水为介质）；
4.物料接触棉结可选304、316不锈钢；符合卫生级标准；5.进出料口可选用法兰或卡箍快接方式。乳化泵又称管线式乳化机，是工业化连续式生产的一种剪切分散设备。技术参数：

??	??kw	??rpm	??l/h	??	??
ngrb1.1d	1.1	0-2900	1000	dn40	dn32
ngrb4d	4	0-2900	4000	dn50	dn40
ngrb7.5d	7.5	0-2900	5000	dn50	dn40
ngrb11d	11	0-2900	6000	dn65	dn50
ngrb15d	15	0-2900	7000	dn65	dn50
ngrb18.5d	18.5	0-1440	9000	dn80	dn65
ngrb22d	22	0-1440	12000	dn80	dn65
ngrb30d	30	0-1440	15000	dn100	dn80

本产品的乳化机类型是混合乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是常压/真空，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品/油类/沥青/乳品，料筒形状是管道型，应用领域是化妆品/化学品/医药/食品，品牌是嫩谷，型号是NG，电机功率是1.1-45（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是0.3*0.45*0.6（mm），整机重量是50-200（Kg），生产能力是100-2000（升/小时），噪音是50（dB），主轴转速是0-3000（r/min），装置方式是固定式，适用温度是常温/高温（ ）