

## 20KHz超声波油水混合设备

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 20KHz超声波油水混合设备                        |
| 公司名称 | 新乡市驰豫超声设备有限公司                         |
| 价格   | 29800.00/个                            |
| 规格参数 | 乳化机类型:均质乳化机<br>效果:超声波乳化<br>工作方式:超声波乳化 |
| 公司地址 | 河南省辉县市孟庄镇孟庄产业聚集区                      |
| 联系电话 | 0373-6092600 15993085355              |

## 产品详情

### 温馨提示

由于应用环境、生产工艺和安装方式等的实际需求各不相同，超声波设备的工作结构等参数会有很大差异，请您在购买之前务必与我们联系，沟通具体事宜。

### 产品特点

20khz超声波油水混合设备，按照其应用范围和领域的不同，也叫超声波声化学萃取设备、超声波分离设备、超声波搅拌设备、超声波乳化设备、超声波均质设备。被广泛应用于中草药、精油提取和化妆品物料混合等方面。

这款20khz超声波油水混合设备由超声波发生器和超声波震动部件组成。超声波发生源箱或超声波驱动箱。该产品使用的超声波发生器由微电脑频率自动跟踪、大功率时间控制系统和反馈电路等组成；核心元器件采用国外知名厂商的产品，质量稳定。微电脑控制，智能频率跟踪，抗干扰能力强，超声波发波稳定；电路采用计算机模拟计算和上机老化测试，保证发生器与超声波振动部件的良好匹配；人机界面良好，运行状态，可实时调整系统功率、振幅和运行时间；并具有过压、过载报警保护功能。部件主要由超声波换能器、超声波变幅杆和超声波工具头（发射头）组成。超声波换能器采用陶瓷夹心式换能器。超声波变幅杆和工具头可以根据客户的实际需求，定制不同

### 产品应用范围

20khz超声波油水混合设备的应用范围：  
1、萃取与分离：中草药、香料、动植物色素等的提取，过滤，选矿，稀土与各种无极矿物粉的分离和煤炭的脱硫降灰等；  
2、物料混合：油水混合、化妆品生产和超声波乳化等；

- 3、合成：加快化学反应，制造生物柴油等；
- 4、降解：水处理、治理微生物、降解有毒有机污染物、生物降解处理等。

#### 产品参数说明

20khz超声波油水混合设备的主要技术参数：

- 1、额定电压：ac200 ~ 250v，50hz；
- 2、额定功率：500w、1000w、1500w、2000w、3000w；
- 3、工作频率：15khz ~ 40khz；
- 4、发生器工作环境温度：-10 ~ 60 ；
- 5、工具头工作环境温度：-10 ~ 200 ；
- 6、工作环境湿度：相对湿度 85%（无凝露）；
- 7、频率跟踪类型：微电脑频率自动跟踪；
- 8、工具头（探头）材料：不锈钢、铝合金、钛合金，也可根据用户要求定制；
- 9、震动部件外形尺寸：视客户的应用环境和实际需求而定；
- 10、发生器外形尺寸：540\*390\*140mm；
- 11、总重量：60kg。

#### 物流/快递说明

关于发货：超声波设备属于精密设备，客户的应用环境和实际需求也各不相同，请先与我公司联系，协商实际的解决方案和详细的技术参数，确定货源、物流公司和

关于快递：我公司发货一般使用圆通快递、顺丰快递和德邦物流。如果您需要使用前与我公司联系，确定具体的发货时间。

签收说明：快递服务质量因地区而异，我们掌握不了。

如果收货时发现外包装明显被挤压或破损，您有权要求验货。

请先确认货品无损坏再签收，如有损坏，可拒签退回。

#### 联系方式

联系人：李峰凯 电话：0373-6092600 手机：15993085355 腾讯qq：1536689232

阿里旺旺：驰豫超声 联系地址：河南省新乡市辉县市孟庄镇涧头社区东50米

#### 公司简介

新乡市驰豫超声设备有限公司经营的超声波声化学处理设备、超声波焊接设备、超声波清洗设备、超声波切削设备和非标特种超声设备等多种超声波设备，品种繁多，应用系统没有规定的方式，应用要求也是千差万别，我们可以根据客户的使用要求，为客户提供超声波应用的方案论证、结构设计、系统配置及关键部件生产的全套解决方案。为客户解决防垢、物料混合、选矿、过滤和水处理等方面难题。我公司凭借雄厚的实力、良好的信誉和优质的服务量赢得了广大客户的信任，在消费者当中享有较高的地位，并且与多家代理商建立长期合作关系。欢迎各界朋友莅临我公司参观指导和洽谈业务。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是超声波乳化，工作方式是超声波乳化，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是锥形，应用领域是化妆品，品牌是驰豫，型号是超声波乳化系统，电机功率是 3（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是540\*390\*140（mm），整机重量是60（Kg），生产能力

是200~1600（升/小时），噪音是80（dB），装置方式是固定式，适用温度是-10~40（ ），额定电压是AC200~240V，50Hz，频率跟踪类型是微电脑频率自动跟踪，工作频率是20kHz