

V-1000型 强制搅拌混合机 干粉颗粒混合

产品名称	V-1000型 强制搅拌混合机 干粉颗粒混合
公司名称	江阴市灵灵机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:医药 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	江阴市长泾镇创业园西园路
联系电话	18036013336

产品详情

主要用途该机吸收消化国外新技术，用于强制搅拌混合。特点该机对较细的粉粒，凝块后或二种以上的粉状体，含有一定水份的物料均能混合。如对微量物相和的添加物也可达到混和效果（指添加量很少的配料混合）。

技术参数

型号	180	300	500	1000	1500	2000	2500	4000
生产能力 (kg/h)	40	80	100	200	300	400	500	800
配用真空泵型号	w2	w2	w2或sk-1.5	w3或sk-3	w3或sk-3	w3或sk-3	w4或sk-6	w4或sk-6
进料时间 (min)			4-6	6-9	6-10	12-18	12-18	12-18
混合时间 (min)	4-8	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
全容积 (m ³)	0.18	0.3	0.5	1.0	1.5	2	2.5	4
筒体转速 (r/min)	15	15	12	12	12	10	8	6
电机功率 (kw)	1.1	1.5	2.2	4	5.5	7.5	7.5	11
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	1780 × 650 × 1750	1880 × 650 × 1850	2500 × 1220 × 2420	2975 × 1600 × 3000	3190 × 1600 × 3100	3800 × 1900 × 3310	3990 × 1900 × 3790	4945 × 2200 × 4230
回转直径	1400	1600	1900	2400	2520	2900	3100	3800
重量 (kg)	280	350	550	950	1100	1600	2040	2800

使用说明

- 1.设备现场安装时必须调整水平,以筒体回转灵活为准,安置在坚实平整的地面上。
- 2.设备使用前，应检查料筒内部是否洁净.无杂物。驱动轮部有无夹带杂物。
- 3.设备运用前应先进行空载试车，检查运行是否正常。
- 4.设备操作按照电气控制箱上的文字说明。
- 5.当一切正常后，则可按生产工艺要求设定时间，投料混合正常操作。

注意事项

1. 设备加料不可超过桶身容积的三分之二，混合时间为6-10分钟
2. 机器减速箱内加注20#机械油，到浸蜗轮或蜗杆为准，每三个月更换一次新油
3. 滚动轴承应定期加注耐高温牛油，加注时应为滚动轴承内腔的三分之一为宜。

维修与保养

- 1.三角带日久松驰，应加以调节，以免皮带打滑磨损，但也应防止过紧发热。
2. 电气线路应避免受潮。

本产品的应用领域是医药，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是灵灵，型号是v1000，布局形式是立式，生产能力是200（Kg/次），整机重量是700（Kg），卸料方式是球阀出料，规格是v-1000型