

ZX9型电阻器 ZX9电阻器

产品名称	ZX9型电阻器 ZX9电阻器
公司名称	乐清市柳市长征熔断器厂
价格	347.75/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:ZX9电阻器
公司地址	柳市镇蝉东村（经营场所）
联系电话	86 0577 62758593 15658683612

产品详情

公司概况

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发风机、电机、辅助开关、断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“sio9001国际质量管理体系证书”。

公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一

支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供

安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶

金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，

奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！手机:15658683612 电话:0577-62758593

传真:0577-62758593 qq:67141475 67141497

产品属性

zx9系列电阻器

一、适用范围 zx9型电阻器适用于交流50hz电压至660v或直流电压至440v的电路中，主要作电动机的起动、调速与制作用。电阻器为开启式，其[额定发热功率为4.6kw。

1.海拔高度不超过2500米； 2.周围攻介质温度不超过+40 及不低于-30 ；

3.当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；

4.周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃；

5.必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区； 6.在无剧烈震动或颠簸的地区。

二、型号含义

三、主要技术参数

四、结构特征

ZX9型电阻器系列按各种规格分别为40、80、96电阻元件装配而成，电阻元件为铁铬铝合金带轧成波浪形，结构按其宽度分为大、中、小三种，大片与中片端冲孔作为安装之用，小片规格的两端直接联结、每一电阻元件的联结均凭紧固螺母压紧，以保证良好的接触电阻。电阻器安装时必须使电阻元件垂直位置放置。

五、外形及安装尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是ZX9电阻器，种类是压敏，性能是通用，材料是沉积膜，制作工艺是被釉线绕，外形是圆柱形，允许偏差是 $\pm 0.5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是250（W），功率特性是中功率，频率特性是高频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销