

SMT周边设备传送带 质量优势供应 尼龙片基带

产品名称	SMT周边设备传送带 质量优势供应 尼龙片基带
公司名称	杭州荣润机电设备有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	杭州市余杭区乔司镇方桥工业园景家桥三组
联系电话	86-057186193552 13216135948

产品详情

尼龙片基带 平皮带 smt周边设备传送带 黄绿颜色 质量优势供应。

尼龙片基带高速环形橡胶平带采用高强度、伸长率小、耐屈挠性能良好的骨架材料为强力层，传动能力强，抗拉强度高，可采用较大的初张紧力;胶料采用高质量的进口氯丁橡胶，耐热、耐油、耐疲劳、耐磨性能良好，使用寿命长，是应用最多最理想的一种高速传动平带。产品特点：尼龙片带具有体质量轻、强力高、使用伸长小、耐油耐磨性好、带体柔软、节能等特点；轻型输送带具有薄、软、弹性好、伸长小、工作稳定、使用寿命长等特点。产品用途：适用于传动机构紧凑、使用线速高、速比大的场合。如：卷烟、烟机、造纸、纺织机械、军工等行业。产品种类：按带厚分：1mm-6mm。尼龙片基带有xnx(双面橡胶中间片基)、pnx(一面橡胶层、一面皮革层、中间片基层)、pnp(双面皮革中间片基)。宽度按需定制

尼龙片基带技术参考数据

型号	厚度	材质	抗拉强度	1%定伸强度	最小轮径	工作温度
	mm	摩擦层带芯复合面	n/mm	n/mm	mm	
nr-100	1.0	橡胶片基 橡胶	120	3.0	15	-20 ~ +100
nr-100	1.2	橡胶片基 橡胶	120	3.0	25	-20 ~ +100
nr-100	1.5	橡胶片基 橡胶	180	5.5	25	-20 ~ +100
nr-100	2.0	橡胶片基 橡胶	200	5.5	25	-20 ~ +100
nr-100	2.2	橡胶片基 橡胶	250	10.0	25	-20 ~ +100
nr-100	2.5	橡胶片基 橡胶	250	10.0	25	-20 ~ +100
nr-100	3.0	橡胶片基 橡胶	250	10.0	30	-20 ~ +100
nr-100	3.5	橡胶片基 橡胶	250	10.0	30	-20 ~ +100
nr-100	4.0	橡胶片基 橡胶	200	10.0	30	-20 ~ +100
nr-100	5.0	橡胶片基 橡胶	300	12.0	40	-20 ~ +100
nr-600	6.0	橡胶片基 橡胶	600	20.0	60	-20 ~ +100
nr-700	7.0	橡胶片基 橡胶	650	25.0	60	-20 ~ +100
lnr-300	3.0	皮革片基 橡胶	200	5.5	30	-20 ~ +80

Inr-400	4.0	皮革片基橡胶	200	5.5	25	-20 ~ +80
Inr-500	5.0	皮革片基橡胶	250	10.0	40	-20 ~ +80
Inr-600	6.0	皮革片基橡胶	300	20.0	60	-20 ~ +80
lrl-500	5.0	皮革片基皮革	250	10.0	60	-20 ~ +80
Inr-600	6.0	皮革片基皮革	300	20.0	60	-20 ~ +80

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是荣润，型号是可根据客户要求制作，材质是橡胶，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐碱,耐热,耐磨,耐高温，应用范围是电子电器，拉力强度是强力，带宽是500（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）