

pu材质裙边挡板提升输送带，耐磨耐油无毒

产品名称	pu材质裙边挡板提升输送带，耐磨耐油无毒
公司名称	上海鸿纳实业有限公司
价格	240.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	宝山区菊泉路39弄
联系电话	86-02160641847 18201924467

产品详情

上海鸿纳实业有限公司专业从事工业用各类型输送带、传动带及周边相关机件的生产、量制、加工。同时为能满足各类行业客户的需求，我司自欧、美、日等先进发达国家不断引进世界知名品牌皮带系列：高效、优质产品，带动链结本公司在国内及国际的营销岗路。本公司以成为“专业，全面，快速，可靠”的合作伙伴为宗旨，除了自有产品外，同时代理世界品牌，如德国optibelt(欧皮特)，德国西格林(siegling)、德国bgk，德国nsw；日本阪东bando、日本nok、日本nitta(霓塔)；三星bando(坂东)；美国flexco(鳄鱼牌)、美国jason、美国clipper(帆船)、美国gates(盖茨)、美国fenner(芬那)；意大利megadyne(麦高迪)、意大利elatech；荷兰derco；等传动、输送皮带系列产品。

本公司主要经营各种工业自动化，传动，输送设备上使用的输送皮带，传动皮带，同步皮带等生产、加工及销售、现场接驳、售中售后服务等一条龙服务。产品材质从橡胶、聚氨酯(pu)、人工合成皮革、聚氯乙烯(pvc)、硅橡胶等全系列，一站式生产、采购、加工、配套服务。

公司秉持的品质政策是“心怀客户，客户满意”。因此公司经营团队的每位成员，在此前题的引导下，从研发、生产、销售、服务.....等，每个部门标准化作业流程上，要求达到专业、认真、负责的基本精神及严谨的工作态度，来体现我们企业的整体[品质]，进而公司卓越的品牌，提供客户的“超”所值的服务，达到永续经营的使命及愿景！

主要经营品牌：@ 自有产品 ?@ 德国optibelt(欧皮特)、bgk、nsw、西格林(siegling)、bobotex ?@ 日本阪东bando、日本nok、日本nitta(霓塔) ?@ 美国flexco(鳄鱼牌)、jason、clipper(帆船)、gates(盖茨)、fenner(芬那) ?@ 意大利megadyne(麦高迪) elatech、textape ?@ 荷兰derco ?@ 以色列volta ?@ 其他进口产品

本公司主要经营：

pvc/pu/pe输送工业皮带/特氟龙耐高温输送带/全棉帆布输送带

糙面带/活络带/片基带/龙带 传动带/平面高速传动带/变带皮带/广角带/多楔带

圆带/大理石磨边带/砂光机皮带、 助卷皮带/电缆牵引皮带/印花导带

钢扣及钢扣机/三角带轮/同步带轮/转弯机及输送机 oem产销合作伙伴

提供现场接驳服务 地址：上海市宝山区春和路1508号联系人：黄经理手机：15921585032电

话：021-61995226 qq:1459512223传 真：021-56452267 email:hongna2001@126.com网 站

：<http://www.hongnabelt.com>pvc输送带其胶面材质为聚氯乙烯（polyvinylchloride，pvc），其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。其工作温度一般为-10°到+80°，其接头方式一般为国际齿形接头，横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。一、根据行业应用上分类，pvc输送带产品可分为烟草行业输送带，物流行业输送带，包装行业输送带，印刷行业输送带，食品行业输送带，木材行业输送带，食品加工行业输送带，娱乐行业输送带，水产行业输送带，石材行业输送带等。二、根据性能上分类可分为：轻度爬坡输送带，高度爬坡输送带，加挡板提升输送带，垂直提升机皮带，防滑输送带，砂光机输送带，耐磨输送带，较重物品输送带，轻质物品输送带，导向防跑偏输送带，打孔吸风输送带（吸风机皮带），带耙钉输送带，螺旋提升输送带，转弯提升输送带，超宽物品输送带，海绵输送带，挖槽输送带，加档块输送带，封边输送带，槽型输送带，刀口输送带等。三、根据产品厚度及颜色研发上分，可分为不同颜色（红、黄、绿、蓝、灰、白、黑、深蓝绿、透明）、厚度的产品，厚度从0.8mm到11.5mm均可生产制作。

四、根据产品花纹研发上分，可分为草坪花纹、鱼骨花纹、菱形格花纹、十字花纹、网眼花纹、倒三角花纹、马蹄花纹、锯齿花纹、小圆点花纹、钻石花纹、蛇皮花纹、布纹、大圆台花纹、波浪花纹、搓板花纹、一字型花纹、细直条花纹、高尔夫花纹、大方格花纹、亚光花纹、粗质地花纹、格子花纹等。五、根据pvc输送带产品织物层次可分为：一布一胶、二布一胶、一布二胶、二布二胶、二布三胶、三布三胶、三布四胶、四布四胶、四布五胶、五布五胶等。

六、根据pvc输送带产品温度范围可分为：耐寒输送带（零下40°以上）常温输送带（零下10°到80°）随着pvc输送带市场的普及化发展日趋成熟，各个工业领域都在不同程度的研发和应用着其合理、科学、有保障的建设性方案。pvc输送带产品特性 pvc输送带带体弹性好，不易变形。选用高强度优质全棉、尼龙、聚酯帆布作带芯，用纯天然橡胶无污染配合剂制成白色或浅色，无污染，不影响食品卫生异味覆盖层。pvc输送带产品配方设计合理，符合卫生指标，色泽适度，轻巧耐用。pvc输送带适用于食品工业或粮食部门运输散装、听装、包装成箱的粮食或食品到400的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。pvc概述pvc其实是一种乙烯基的聚物质，其材料是一种非结晶性材料。pvc材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。pvc对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场所。

pvc输送带其胶面材质为聚氯乙烯（polyvinylchloride，pvc），其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。其工作温度一般为-10°到+80°，其接头方式一般为国际齿形接头，横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。一、根据行业应用上分类，pvc输送带产品可分为烟草行业输送带，物流行业输送带，包装行业输送带，印刷行业输送带，食品行业输送带，木材行业输送带，食品加工行业输送带，娱乐行业输送带，水产行业输送带，石材行业输送带等。二、根据性能上分类可分为：轻度爬坡输送带，高度爬坡输送带，加挡板提升输送带，垂直提升机皮带，防滑输送带，砂光机输送带，耐磨输送带，较重物品输送带，轻质物品输送带，导向防跑偏输送带，打孔吸风输送带（吸风机皮带），带耙钉输送带，螺旋提升输送带，转弯提升输送带，超宽物品输送带，海绵输送带，挖槽输送带，加档块输送带，封边输送带，槽型输送带，刀口输送带等。三、根据产品厚度及颜色研发上分，可分为不同颜色（红、黄、绿、蓝、灰、白、黑、深蓝绿、透明）、厚度的产品，厚度从0.8mm到11.5mm均可生产制作。

四、根据产品花纹研发上分，可分为草坪花纹、鱼骨花纹、菱形格花纹、十字花纹、网眼花纹、倒三角花纹、马蹄花纹、锯齿花纹、小圆点花纹、钻石花纹、蛇皮花纹、布纹、大圆台花纹、波浪花纹、搓板花纹、一字型花纹、细直条花纹、高尔夫花纹、大方格花纹、亚光花纹、粗质地花纹、格子花纹等。五、根据pvc输送带产品织物层次可分为：一布一胶、二布一胶、一布二胶、二布二胶、二布三胶、三布三胶、三布四胶、四布四胶、四布五胶、五布五胶等。

六、根据pvc输送带产品温度范围可分为：耐寒输送带（零下40°以上）常温输送带（零下10°到80°）随着pvc输送带市场的普及化发展日趋成熟，各个工业领域都在不同程度的研发和应用着其合理、科学、有保障的建设性方案。pvc输送带产品特性 pvc输送带带体弹性好，不易变形。选用高强度优质全棉、尼龙、聚酯帆布作带芯，用纯天然橡胶无污染配合剂制成白色或浅色，无污染，不影响食品卫生异味覆盖层。pvc输送带产品配方设计合理，符合卫生指标，色泽适度，轻巧耐用。pvc输送带适用于食品工业或

粮食部门运输散装、听装、包装成箱的粮食或食品到400的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。 pvc概述pvc其实是一种乙烯基的聚物质，其材料是一种非结晶性材料。 pvc材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。 pvc对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场所。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是鸿纳，型号是HN-pu，材质是PU，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力，带宽是10-3000（mm），节距是1（mm），螺距是1（mm），网丝直径是1（mm）