

[荐]特氟龙输送带 耐强酸强碱轻型特氟龙输送带 铁氟龙网带输送带

产品名称	[荐]特氟龙输送带 耐强酸强碱轻型特氟龙输送带 铁氟龙网带输送带
公司名称	阜宁县建荣塑料制品有限公司
价格	52.00/个
规格参数	加工定制:否 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	阜宁县新沟镇全民产业园区内（春园路2号）（U）
联系电话	15895117005

产品详情

本样品皮带的材质是：铁氟龙

本样品皮带可进行的特殊加工是：按客户要求进行加工

欢迎来电质询：殷友明 15895117005

掌柜推荐

各种烤箱特氟龙高温网带
优质食品级特氟龙皮带

75

批发供应特氟龙半成品网带
耐酸碱网格网带

55

高温胶布特氟龙高温胶带电工
耐高温胶封口机胶布0.13mm

56

供应丝网
染烘干网

45

厂家供接缝网格带特氟龙输送
带墙式接头输送带凯夫拉包边

75

厂家出售 地毯背胶输送带
环形特氟龙输送带传送带

55

地毯背胶耐磨传送带输送带
各种矿用输送带传动带批发

54

厂家生产
龙网带环

55

特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。是一种高性能。因其优异

的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、

特氟龙网格输送带主要性能特点1、用于低温-70℃，高温260℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如放置200天，不但强度

不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下

，并保持原有的柔软性。2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物。几乎所有粘着物质

都可简单地清除。3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱及各种有机溶剂的腐蚀。4、尺寸稳定性好（延伸系数小于1%）。5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。6、耐药剂性、无毒性。几乎能耐所有药剂物品。7、防火阻燃。8、节能、减少热源耗费、提高干燥效率。

特氟龙网格输送带应用范围 凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用特氟龙网格输送带，具体如下：
a：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。b：丝网、印刷行业：松式烘干机和光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。c：其它场合：

阜宁县建荣塑料制品有限公司是一家专业研发生产及销售特氟龙（ptfe）材料系列制品的外向型企业。主要生产经营特氟龙输送带、特氟龙高温布、特氟龙高温胶带、粘合剂输送带、包装行业双层带、胶带、微波行业专用输送带、橡胶输送带、光伏行业专用高温布的批发和销售。 我公司拥有先进的立、卧式涂覆烘干设备，以及进口的整经机、引进国内外最先进的制作加工工艺，对生产质量管理严格，聘请一批高素质的管理人才和技术售后人员，以优质的服务。 我公司的扩大和发展，除了我们努力做好各方面的工作外，更需要您的大力支持。欢迎您就特氟龙材料系列制品。让我们共同携手，不断探索、努力创造美好的明天！

本产品的加工定制是否，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是建荣，型号是JR-0044D，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐高温,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是100-4500（mm），节距是1-500（mm）