

车牌识别停车场系统 停车场监控系统 停车管理系统

产品名称	车牌识别停车场系统 停车场监控系统 停车管理系统
公司名称	清远市东方奥润特智能门控有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:道闸 材质:金属
公司地址	清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2 8栋140-141、117号
联系电话	0763-3664665 18023746282

产品详情

因为产品规格型号较多，此价格不做交易价格，图片价格仅供参考，

请在下单前与我们取得联系，获取正确的产品报价，由此给您带来的不便敬请谅解

道闸是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即ic刷卡管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等。

道闸类型：直杆型(有八角杆、四方杆、豪华杆三种可供选择) 颜色可选

长度：1 ~ 6米

升降时间：3 ~ 6秒

工作原理：涡轮传动一体机

通讯协议：rs485接口或地感检测保护装置

箱体尺寸：340 × 290 × 1030mm

工作电源：ac220v/150w

机身净重：55kg

适用温度：-30 ~ +85

主要功能：* 手动按钮可作“升闸”、“降闸”及“停止”操作

* 无线遥控可作“升闸”、“降闸”及“停止”操作

* 停电后可手动摇把起落杆

* 具有便于维护与调试的“自检模式”

* 可选配车辆传感器，使具有“车过自动落闸”“防砸车”或“冲闸自动抬杆”功能。

* 具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统电脑可对电闸作最完备的控制。

* 可根据客户需要增加其它特殊功能;可选配光隔离长线驱动器到电脑rs232-c串行通讯接口

机械特点：

1. 采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机

2. 采用精密的全自动跟踪平衡机构使任意位置静态力距为零，从而最大限度的减小驱动功率和延长机体寿命

3. 箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色

电气特性：

* 采用磁感应霍尔器件进行行程控制，非接触工作，永无磨损偏移。

* 采用光电耦合、无触点、过零导通技术，主控板无火花干扰，高可靠工作

* 采用升降超时与电机过热保护，防止电闸非正常损坏

* 采用双重机械行程开关，进行切电总保护

* 光隔离串行通讯接口，隔离电压大于1500v，确保上位机安全，实现抗汽车电火花等强电磁干扰的高可靠通讯

机芯性能特点：

1. 特殊转动结构：无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。

2. 非等速运动机构，快起步、慢停止，运行更平稳。

3. 所有连接的活动关节都安装了轴承，并加注防冻油(南北地区都能稳定运行)

4. 结构设计合理，能使道闸杆始终保持在90度范围运转，不需再调整垂直与水平位置。

票箱产品信息：

采用冷扎镀锌钢板外壳，表面静电粉末喷涂、防水、防锈，外型美观 标准型箱体内部空间较大，适用于带显示屏、自动发卡机等标准配置的停车场管理系统；标准型可安装高亮度led显示屏，入口显示剩余车位，满位提示，出口显示。

收费金额；

标准型入口票箱自动发卡机内可存放200张iso标准感应卡；

出口票箱可选装自动收卡机，回收临时用户ic卡；

入口票箱车辆自动检测、自动发卡机可实现“一车吐一卡”、“非入不再吐卡”

一、适用范围：广泛用于小区、单位大门等;本产品可与地埋式路障机配套使用，也可与其它智能管理系统驳接。

二、产品特点

- 1、主机采用非线性杠杆传动结构，起杆与落杆平稳、结构简单、紧凑、刚性强，运行平稳、噪声低。闸杆长度1米—6米。
- 2、闸杆运行范围可在0 – 90°之内，由于限位保护电机及利用弹簧储能，一般调至在0—85°之间运行。
- 3、双重电机保护：电机本身带有过热保护，在控制盒中又加装电机运行时间保护。
- 4、无触点自动限位。

三、产品结构：挡车器（道闸）主要有主机、栏栅、控制器三部分组成。

- 1、主机：主机主要有箱体及驱动部分组成，整机为钢结构。安装在车道旁，转动挡杆在90度范围内上下运动，限制车辆通行。
- 2、挡杆（闸杆）：栏栅挡杆采用优质铝型材，配有反光膜红白相间，固定在主机上配合主机工作。
- 3、控制器：控制器有台式控制和手柄遥控两部分。
 - 1) 台式控制：主要由值班人员在值班室内使用。
 - 2) 遥控手柄：主要配备车辆使用，一般可在主机周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制挡车器（道闸）的升降。
- 4、自动检测装置：（选装件）
- 5、远红外防砸装置：（选装件）
- 6、自动刷卡装置：（选装件）

四、主要技术参数

- 1、主机重量：60 kg

2、变速箱速比：1:80

3、工作电源：220v/50hz交流电。

4、环境温度：-300 ~ +700

东方奥润特智能门控有限公司是专业从事自动门、旋转门、智能门控设备集研发、生产、销售、安装、售后

一体的国际化高科技企业。总公司工厂座落在香港,拥有员工220人,其中高级机械工程师、电子技术工程

师15名,大学本科以上学历技术研发人员为45名,并在内地拥有1万平米的办公生产区,设有面向客户的研

发中心、生产部、安装部、质检部、售后服务部、销售部、市场部、国际部、客服部等部门,奥润特秉承

“日新、更新、求进步迈向国际水准”的经营理念及维持高品质、高性能的自动门产品来经营企业及服务客户,年销售额实现每年成倍增长,市场占有率排名前三位,在众多政府办公楼、5a写字楼、国际五星级酒店

银行、机场、总部基地等项目中脱颖而出。

本产品的加工定制是是,类型是道闸,材质是金属,闸杆长度是1-50(m),闸杆升降时长是0.5(s),电源电压是200(v),规格是1-100,品牌是奥润特,型号是04