智能交通车辆检测器 停车场管理系统

产品名称	智能交通车辆检测器 停车场管理系统
公司名称	佛山市顺德区励安智能科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:停车场管理系统 材质:pcb
公司地址	佛山市顺德区大良广珠路大邑路段12号华纶大厦首层
联系电话	13670903928

产品详情

	端口功能描述	序号	端口功能描述
b1	na	a1	ch1检测输出：继电器nc
b2	ch1检测输出：继电器rc/光耦-ve	a2	ch1故障输出：光耦-ve
b3	ch1故障输出：光耦+vc	a3	ch1检测输出：继电器no/光耦+vc
b4	总故障输出：继电器nc	a4	can总线：can-h
b5	can总线：can-l	a5	ch1线圈输入：l1-a
b6	ch1线圈输入：l1-b	a6	na
b7	na	a7	总故障输出：继电器no/光耦+vc
b8	ch2检测输出：继电器nc	a8	na
b9	ch2故障输出：光耦-ve	a9	ch2检测输出：继电器rc/光耦-ve
b10	ch2检测输出：继电器no/光耦+vc	a10	ch2故障输出:光耦+vc

b11	na	a11	总故障输出：继电器rc/光耦-ve
b12	ch1线圈输入：l2-b	a12	na
b13	na	a13	ch2线圈输入：l2-a
b14	保护接地	a14	保护接地
b15	na	a15	ch3检测输出：继电器nc
b16	ch3检测输出：继电器rc/光耦-ve	a16	ch3故障输出 光耦-ve
b17	ch3故障输出 光耦+vc	a17	ch3检测输出：继电器no/光耦+vc
b18	na	a18	na
b19	na	a19	ch3线圈输入：l3-a
b20	ch3线圈输入：l3-b	a20	na
b21	na	a21	485总线：rs485-a
b22	ch4检测输出：继电器nc	a22	na
b23	ch4故障输出 光耦-ve	a23	ch4检测输出：继电器rc/光耦-ve
b24	ch4检测输出：继电器no/光耦+vc	a24	ch4故障输出: 光耦+vc
b25	485总线：rs485-b	a25	232总线：rs232-tx
b26	ch4线圈输入：l4-b	a26	卡同步输入：sync-in
b27	卡同步输出：sync-out	a27	ch4线圈输入：l4-a
b28	232总线：rs232-rx	a28	na
b29	na	a29	外部复位输入：nrst
b30	电源输入：正极+(12-24vdc)	a30	na
b31	na	a31	电源输出：正极+(5vdc)
b32	电源输入：负极-(gnd)	a32	na
注释： chx：通道x，nc：常开，no：常闭，rc：公共，+vc：c极，-ve：e极，na：空脚			

按键和指示			
led指示灯		复位按键	
亮灯	有车	按0.5秒	显示
灭灯	无车	按1秒	复位
闪灯	故障	长按	升级
灵敏度设置			
存在时间：不固定		存在时间：4分钟	
0	关闭	8	关闭
1	1.28%	9	1.28%
2	0.64%	a	0.64%
3	0.32%	b	0.32%
4	0.16%	c	0.16%
5	0.08%	d	0.08%
6	0.04%	e	0.04%
7	0.02%	f	0.02%

本产品的加工定制是是，类型是停车场管理系统，材质是pcb，闸杆长度是0（m），闸杆升降时长是0（s），电源电压是0（V），规格是LVD400，品牌是LEDON，型号是LVD400，重量是0.25KG卡式,3.9KG整机，尺寸是160mm*100mm，19英寸*3U，环境湿度是95%