

飞懋POS475触摸屏一体机、飞懋触摸屏、飞捷Flytech触摸屏

产品名称	飞懋POS475触摸屏一体机、飞懋触摸屏、飞捷Flytech触摸屏
公司名称	上海希涛电子科技有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:飞懋 型号:POS475 类型:触控一体机
公司地址	青浦区浦仓路485号614 - Z
联系电话	86 21 62912804-12/62912904 13818714908

产品详情

品牌	飞懋	型号	POS475
类型	触控一体机	屏幕类型	液晶
屏幕尺寸	15 (寸)	分辨率	1024X768
亮度	250 (cd/m ²)	点击次数	5000 (万次)
用途	点菜机	接口	其他
尺寸	37.8 x 23.6 x 41.6 (cm)		

flytech pos475以时尚的外观、高性能，支持intel Iga775 / celeron / p4 / pentium d / core 2 duo cpu及高达4g的内存，可集成读卡器、客户显示屏、第二屏等诸多pos周边设备，pos硬件最高规格的专用机种。广泛应用于不同的领域, 简化用户操作. 如pos收款机, 餐饮点菜, 工业, 医药, 查询机, 零售, 运输, 办公自动化等.

上海希涛电子科技有限公司

相信您买的不仅是产品，同时还有质量及服务及售后的保障，建议慎重选择供应商！

上海希涛是台湾飞捷（股票代码：6206）中国飞懋指定总代，厂家指定授权，售后有保证!同时还是山东新北洋snbc(股票代码：002376)指定(金牌)销售及维修服务中心，指定授权，售后保障，在这里您将享受一站式服务。我们将竭诚为您服务。授权优质供应服务商您长期合作的理想伙伴！本公司主要从事pos相关：一站式配套服务商硬件：触摸屏一体机；pos一体机；飞懋系列 hipos系列等等其他品牌产品票据打印机：北洋 爱普生 佳博 研科等等其他系列产品身份证复印机 点菜机 条码打印机 钱箱 扫描枪 ic读卡器 磁条卡 rf射频产品 电脑服务器 等等

耗材：色带 收银纸 碳带 水洗唛等等 办公用纸 多连复写面单维修：北洋 爱普生 佳博 研科 莹普通等等
其他各系列各品牌 票据打印机 触摸屏一体机网址：www.hipos.cn电话：021-62912804 62912904
应急电话：13818714908 马小姐邮箱：magyvicky@163.commsn:magyvicky@msn.comqq: 446223617

柱形设计3 in 1读卡器0° ~ 80°

副屏 易维护性 前置usb

屏幕调节角度

大图

正面指纹识别正下方侧面侧面屏幕调节客户显示器副屏后面后面

飞懋 pos475 技术参数

飞懋 pos475 基本参数

收款机类型 pos收款机

cpuintel® p4 / celeron® / core™ 2 duo processor lga775

内存 1024mb

主要配置intel® p4 / celeron® / core™ 2 duo processor lga775 ,

intel® 945g + ich7r fsb 533 / 800 / 1066mhz ,

2 x dimm 插槽 , 支持4gb ddr2 667mhz

飞懋 pos475 功能参数

pos机显示器 15"tft

顾客显示屏 vfd/lcd立式客显

打印机 可选:票据打印机:热敏/针打

pos机钱箱 可选:全钢制防盗, 普通/加长

飞懋 pos475 物理参数

产品特点

广泛应用于不同的领域, 简化用户操作. 如pos收款机, 餐饮点菜, 工业, 医药, 查询机, 零售, 运输, 办公自动化等.

其他参数

resistive 电阻式 触摸屏

尺寸378 x 236 x 416.5 mm

其他参考参数|液晶触摸屏

lcd 15" tft lcd 亮度 250 cd/m2 分辨率 1024x768 触摸屏 电阻式 可视角度 0° ~ 80°

存储设备

硬盘驱动器 1 x 3.5" 硬盘

cf卡 支持

扩充插槽

mini-pci 插槽 1

外部 i/o 端口

<p>前端 i/o usb 1 x usb 2.0 电源按钮 1 后端 i/o ps / 2 键盘/鼠标 1 x ps/2 keyboard usb 接口 4 x usb 2.0 串行端口 4 x powered com (pin1 / pin9 with 5v / 12v power) 并行端口 1 lan 端口 1 x rj45 10/100/1000mbps giga lan 第二屏 1 (female with power) 钱箱端口 2 x rj (12v / 24v) power out 24v dc</p>
<p>i/o 扩展</p> <p>带电 usb powered usb port (2 x 12v, 1 x 24v) 闪存 compact flash slot</p>
<p>音频</p> <p>扬声器 内置 2 x 2w</p>
<p>电源供应</p> <p>电源 内置 250w atx</p>
<p>环境</p> <p>电磁兼容性/安全性 fcc / ce class a / lvd / ccc 工作温度 5 ° c ~ +35 ° c (41 ° f ~ +95 ° f) 存储温度 -20 ° c ~ 60 ° c (-4 ° f ~ 140 ° f)</p>
<p>周边设备 (可选)</p> <p>磁条读卡器 3 轨磁条读卡器 2 in 1 读卡器 3 轨磁条读卡器+ 指纹识别器 (usb) 3 in 1 读卡器 3 轨磁条读卡器+ ic 读卡器 (usb) + ibutton (ps/2) 第二屏 8.4" / 10.4" / 12.1" (不带触摸功能) 客户显示屏 vfd/lcd 无线网卡 mini pci 802.11 a/b/g wi-fi card and antenna 尺寸 (w x d x h) lcd 0 ° : 378 x 236 x 416.5 mm</p>
<p>可支持操作系统</p> <p>vista®, windows® xp, wepos, xp embedded, xp professional for embedded,</p> <p>win 2000 professional embedded, embedded linux</p>

以上参数仅供参考，产品以实物为准。