飞懋POS475触摸屏一体机、飞懋触摸屏、飞捷Flytech触摸屏

产品名称	飞懋POS475触摸屏一体机、飞懋触摸屏、飞捷FI ytech触摸屏
公司名称	上海希涛电子科技发展有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:飞懋 型号:PO\$475 类型:触控一体机
公司地址	青浦区浦仓路485号614 - Z
联系电话	86 21 62912804-12/62912904 13818714908

产品详情

品牌	飞懋	型号	POS475
类型	触控一体机	屏幕类型	液晶
屏幕尺寸	15 (寸)	分辨率	1024X768
亮度	250 (cd/m²)	点击次数	5000(万次)
用途	点菜机	接口	其他
尺寸	37.8 x 23.6 x 41.6 (cm)		

flytech pos475以时尚的外观、高性能,支持intel lga775 / celeron / p4 / pentium d / core 2 duo cpu及高达4g的内存,可集成读卡器、客户显示屏、第二屏等诸多pos周边设备,pos硬件最高规格的专用机种。广泛应用于不同的领域,简化用户操作.如pos收款机,餐饮点菜,工业,医药,查询机,零售,运输,办公自动化等.

上海希涛电子科技发展有限公司

相信您买的不仅是产品,同时还有质量及服务和售后的保障,建议慎重选择供应商!

上海希涛是台湾飞捷(股票代码:6206)中国飞懋指定总代,厂家指定授权,售后有保证!同时还是山东新北洋snbc(股票代码:002376)指定(金牌)销售及维修服务中心,指定授权,售后保障,在这里您将享受一站式服务。我们将竭诚为您服务。授权优质供应服务商您长期合作的理想伙伴!本公司主要从事pos相关:一站式配套服务商硬件:触摸屏一体机;pos一体机;飞懋系列hipos系列等等其他品牌产品票据打印机:北洋爱普生 佳博 研科等等其他系列产品身份证复印机 点菜机条码打印机 钱箱 扫描枪 ic读卡器 磁条卡 rf射频产品 电脑服务器 等等

耗材:色带 收银纸 碳带 水洗唛等等 办公用纸 多连复写面单维修: 北洋 爱普生 佳博 研科 莹普通等等 其他各系列各品牌 票据打印机 触摸屏一体机网址:www.hipos.cn电话:021-62912804 62912904 应急电话:13818714908 马小姐邮箱:magyvicky@163.commsn:magyvicky@msn.comqq: 446223617
柱形设计3 in 1读卡器0°~80°
副屏 易维护性 前置usb
屏幕调节角度
大图
正面指纹识别正下方侧面侧面屏幕调节客户显示器副屏后面后面
飞懋 pos475 技术参数
飞懋 pos475 基本参数
收款机类型 pos收款机
cpuintel® p4 / celeron® / core™ 2 duo processor Iga775
内存 1024mb
主要配置intel® p4 / celeron® / core™ 2 duo processor lga775,
intel® 945g + ich7r fsb 533 / 800 / 1066mhz ,
2 x dimm 插槽,支持4gb ddr2 667mhz
飞懋 pos475 功能参数
pos机显示器 15"tft

顾客显示屏 vfd/lcd立式客显		
打印机 可选:票据打印机:热敏/针打		
pos机钱箱 可选:全钢制防盗, 普通/加长		
飞懋 pos475 物理参数		
产品特点		
广泛应用于不同的领域, 简化用户操作. 如pos收款机, 餐饮点菜, 工业, 医药, 查询机, 零售, 运输, 办公自动化等.		
其他参数		
resistive 电阻式 触摸屏		
尺寸378 x 236 x 416.5 mm		
其他参考参数液晶触摸屏		
lcd 15" tft lcd 亮度 250 cd/m2 分辨率 1024x768 触摸屏 电阻式 可视角度 0 ° ~ 80 °		
存储设备		
硬盘驱动器 1 x 3.5" 硬盘		
cf卡 支持 扩充插槽		
mini-pci 插槽 1 外部 i/o 端口		

前端i/o usb 1 x usb 2.0 电源按钮 1 后端 i/o ps / 2键盘/鼠标 1 x ps/2 keyboard usb接口 4 x usb 2.0 串行端口 4 x powered com (pin1 / pin9 with 5v / 12v power) 并行端口 1 lan端口 1 x rj45 10/100/1000mbps giga lan 第二屏 1 (female with power) 钱箱端口 2 x rj (12v / 24v) power out 24v dc

i/o 扩展

带电usb powered usb port (2 x 12v, 1 x 24v) 闪存 compact flash slot

音频

扬声器 内置2 x 2w

电源供应

电源 内置 250w atx

环境

电磁兼容性/安全性 fcc / ce class a / lvd / ccc工作温度 5 ° c ~ +35 ° c (41 ° f ~ +95 ° f)存储温度 -20 ° c ~ 60 ° c (-4 ° f ~ 140 ° f)

周边设备(可选)

磁条读卡器 3 轨磁条读卡器2 in 1 读卡器 3 轨磁条读卡器+ 指纹识别器 (usb)3 in 1 读卡器 3 轨磁条读卡器+ ic读卡器(usb) + ibutton (ps/2)第二屏 8.4" / 10.4" / 12.1" (不带触摸功能)客户显示屏 vfd/lcd无线网卡 mini pci 802.11 a/b/g wi-fi card and antenna尺寸(w x d x h) lcd 0°: 378 x 236 x 416.5 mm

可支持操作系统

vista®, windows® xp, wepos, xp embedded, xp professional for embedded,

win 2000 professional embedded, embedded linux

以上参数仅供参考,产品以实物为准。