

BTP-6200I条码打印机、新北洋标签打印机、工业条码打印机

产品名称	BTP-6200I条码打印机、新北洋标签打印机、工业条码打印机
公司名称	上海希涛电子科技有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	类型:条码打印机 型号:BTP-6200I 墨轮尺寸:108 (mm)
公司地址	青浦区浦仓路485号614 - Z
联系电话	86 21 62912804-12/62912904 13818714908

产品详情

类型	条码打印机	型号	BTP-6200I
墨轮尺寸	108 (mm)	印字速度	150 (mm/秒)
功率	50/60 (W)	重量	约10 (kg)
外形尺寸	422mm(L) × 235mm(W) × 240mm(H) (mm)	品牌	新北洋
扫描速率	8 (线/秒)	适用对象尺寸	108 (mm)
OEM	否	质保	1 (年)

btp-6200i是一款工业型热敏标签打印机，采用全金属结构设计，耗材容量大，打印速度快，并配置有液晶显示屏，延续了新北洋条码标签打印机操作简单、维护方便的特点，满足复杂工作环境的应用。全金属结构，坚固耐用接口丰富：并口、串口、usb口、网络接口购买请认准新北洋商标

技术参数如下：

打印	
• 打印方式	热敏
• 分辨率	203dpi
• 打印宽度	max.104mm
• 打印速度	max.150mm/s
• 处理器	32bit risc嵌入式微处理器

• 存储器	sdram : 2mb ; flash : 1mb	
• 通讯接口	rs-232串口 , usb 2.0	
• 编程语言	bpla、 bplb、 bplz	
条码		
• 一维条码	39码、 upca、 upce、 交叉25码、 128码、 ean13、 ean8、 hbic (带校验符的39码)、 库德巴码、 工业/交叉25码、 储运码、 upc2、 upc5、 93码、 邮电25码 (中国)、 ucc/ean7码、 矩阵25码、 postnet码等	
• 二维条码	pdf417、 qr、 maxicode码等	
探测		
• 介质传感器	可移动式透射传感器、 可移动式反射传感器	
介质		
• 介质类型	连续纸、 标签纸、 黑标纸、 打孔纸等	
• 介质外径	max.203mm	
• 芯轴内径	25 ~ 76mm	
• 介质宽度	max.110mm	
• 介质厚度	0.06 ~ 0.25mm	
操作界面		
• 按键/指示灯	3键3灯	
• 显示屏	液晶显示屏	
电源		

• 输入	ac110 ~ 240v , 50/60hz	
环境		
• 工作环境	+5 ~ 45 , 20% ~ 90%rh (40)	
• 储存环境	-40 ~ 60 , 20% ~ 93%rh (40)	
物理特性		
• 外形尺寸	235(w) × 422(d) × 240(h)mm	
• 重量	约10kg	
可选配置		
• 切刀 , 外置纸支架 , 扩展字库卡 , 并口 , 以太网口		