

BTP-L320条码打印机，新北洋标签打印机

产品名称	BTP-L320条码打印机，新北洋标签打印机
公司名称	上海希涛电子科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	类型:条码打印机 型号:BTP-L320
公司地址	青浦区浦仓路485号614 - Z
联系电话	86 21 62912804-12/62912904 13818714908

产品详情

类型	条码打印机	型号	BTP-L320
墨轮尺寸	56 mm (Max.) 80 mm (Max.) 104 mm (Max.) (mm)	印字速度	最大104mm/s；一般75mm/s (mm/秒)
重量	约1.5Kg 约2Kg 约3Kg (kg)	外形尺寸	200 × 135 × 142(mm) 200 × 160 × 142(mm) 185 × 250 × 160(mm) (mm)
品牌 质保	新北洋 1 (年)	OEM	否

产品简介：

btp-l320/330/340热敏条码/标签打印机能够满足实时、批量印制热敏标签的需求，可广泛适用于邮政，商业物流等领域。

应用范围：邮资打印交通运输业，商业物流及其他标签、条码打印，适用于奶茶店等。

新北洋注册商标

打印参数打印方式：热敏分辨率：8点/毫米（203 dpi）打印宽度：56 mm
(max.)打印速度：最大104mm/s；一般75mm/s存储器：sram：512kb flash：1mb通讯接口：
rs-232或centronics

探测打印头温度探测：热敏电阻打印头位置探测：微动开关纸标记探测：光电传感器

条码类型一维码：39码，upca，upce，矩阵25码，工业25码，交叉25码，邮电25码（中国），128码，ean13，ean8，hbic（39码），库德巴码，储运码，upc2，upc5，93码，

ucc/ean码等二维码：pdf417,maxicode码等

字符集常用单字节字体：font0到font8、6种asd smooth字体；8种courier字体

字符处理字符放大：横向纵向均可有级放大1 - 8倍字符旋转：旋转打印（0度, 90度, 180度, 270度）

图形处理pcx,bmp,img和hex等图像文件可下载到flash、sram

纸张纸张类型：连续纸，标记纸，不干胶纸等纸张宽度：25mm ~ 64mm纸张厚度：
0.06-0.25mm纸卷外径：85mm (max.)纸卷芯轴内径：12.5/25mm纸张分离方式：撕离，可选剥离

电源输入：24vdc，平均电流2.3a

环境工作温度：+5 ~ 45度工作湿度：20-80%rh（不结露）储存温度：-40 ~ 55度储存湿度：
93%rh（40度）

物理特性外形尺寸(w × d × h)：200 × 135 × 142(mm)重量：约1.5kg

选件剥离组件可选

安规认证3c