

BTP-N80热敏打印机，新北洋热敏打印机

产品名称	BTP-N80热敏打印机，新北洋热敏打印机
公司名称	上海希涛电子科技有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:新北洋 型号:BTP-N80 接口:以太网网络接口
公司地址	青浦区浦仓路485号614 - Z
联系电话	86 21 62912804-12/62912904 13818714908

产品详情

品牌	新北洋	型号	BTP-N80
接口	以太网网络接口	打印介质	热敏卷纸
打印幅面	80毫米	外形尺寸	144(W) × 193(D) × 148(H) mm

纸张容量 直径80毫米

btp-n80是山东新北洋为我司定制的一款高速热敏打印机，详情如下：

易上纸结构，方便更换纸卷。接口可自由更换。接口种类丰富。

打印参数

- 打印方式：行式热敏
- 分辨率：203 dpi
- 打印宽度(max.)：80mm(max.)
- 打印速度(max.)：200mm/s(max.)
- 存储器：ram:128kb flash: 1mb

- 钱箱接口：可控制1-2个钱箱
- 通讯接口：并行接口(ieee 1284),rs-232、rs-485串行接口,usb,以太网,无线局域网

探测

- 打印头温度探测：热敏电阻
- 上盖位置探测：微动开关

- 缺纸探测：光电传感器
- 纸将尽探测：光电传感器

条码类型

- upc-a, upc-e, ean-8, ean-13, code39, code93, codabar, code128, itf

字符集

- 字符支持：ascii(12*24)、压缩 ascii(9*17)，国标宋体、级(24*24)

字符处理

- 字符放大：横向纵向均可级放大1 - 6倍
- 字符旋转：旋转打印(0度, 90度, 180度, 270度)

图形处理

位图下载直接位图打印

最多可下载六幅位图, 下载缓冲区大小: 8kb 支持位图模式

可实现快速图形打印

纸张

纸张类型：连续纸、标记纸

电源

- 输入：24v ± 5% 平均电流 2.5a

环境

- 工作环境：5-45 , 20-90%rh (40)
- 贮存环境：-40-60 , 20-93%rh (40)

可靠性

- 打印头寿命：100 km
- 切刀寿命：150万次

物理特性

- 外形尺寸： 144(w) × 193(d) × 148(h)mm