

CDLF 32-20 多级离心泵 冲压给水泵

产品名称	CDLF 32-20 多级离心泵 冲压给水泵
公司名称	杭州腓立流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:腓立 型号:CDLF32-20 材质:不锈钢
公司地址	杭州经济技术开发区金沙大道1045号(杭州长城机电市场)二区一楼6-8号
联系电话	0571-88173932 15382330810

产品详情

产品概述cdl/cdlf型轻型立式多级离心泵是我司在国外优秀泵型基础上结合用户的使用要求设计制造的新一代多功能产品。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适用于不同温度、流量和压力范围。该产品其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成，它与目前国内普遍采用的翻砂铸造泵相比，具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质，具有寿命长、维修少的特点，是目前国家大力倡导的节能环保型新产品。适用范围供水：水厂过滤与输送，水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清晰系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

型号意义cdl f 2-15cdl – 轻型立式多级离心泵f – 过流部件为不锈钢304或3162 – 泵设计流量 (m³/h)15 – 级数

技术参数流量：2-160m³/h；扬程：24-200m；口径：25-150mm；工作压力： 2.5mpa；被输送介质温度： 120 。

本产品的品牌是腓立，型号是CDLF32-20，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是16 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是29 (m)，汽蚀余量是0.1 (m)，吸入口径是65 (mm)，排出口径是65 (mm)，结构原理是中开泵，级数是多级，重量是80 (kg)，电压是380 (V)，功率是5.5 (kw)，规格是CDLF32-20,CDLF32-30,CDLF32-40,CDLF32-50,CDLF32-60,CDLF32-70,CDLF32-80,CDLF32-90,CDLF32-100,CDLF32-1103