

SZ氟塑料耐腐蚀离心泵 SZ氟塑料离心泵

产品名称	SZ氟塑料耐腐蚀离心泵 SZ氟塑料离心泵
公司名称	杭州德士比泵有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:SZ氟塑料离心泵 型号:SZ50-32-160 性能:耐腐蚀
公司地址	杭州德士比泵有限公司
联系电话	86-057128178065 13738116501

产品详情

产品信息

型号含义sz50-32-160sz代表氟塑料离心泵50代表进口口径32代表出口口径160代表叶轮名义直径结构特点·sz系列泵为单个叶轮离心泵，其轴向为吸入口，径向为排出口。·结构简单，泵轴与叶轮为直联式。·连接方便，进、出口均为标准法兰连接。·泵过流部件采用氟塑料(f26、f46)，辅助件采用铸造件(ht200)。典型应用·任何浓度的酸、碱、盐溶液、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质。·石油、化工、农药、酸洗、染料、造纸、电镀等行业。运行条件·不含固体颗粒或纤维的稀薄的介质；·介质温度：-20 ~120 ；·介质密度最大 $1.35 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ；·环境最高+40 ；·海拔最高1000m；·系统最高压力10bar。电机·电机为全封闭，风冷式二级电机；·防护等级：ip55；·绝缘等级：f；·标准电压：50hz，3×380

v

sz25-25-125	3.2	20	2.2 ~ 3.8	2.1
sz40-25-125	6.3	20	4.4 ~ 7.6	2.1
sz50-32-125	12.5	20	8.8 ~ 15	2.3
sz50-32-160	12.5	32	8.8 ~ 15	3.3
sz65-50-125	25	18	17.5 ~ 30	2
sz65-50-160	25	32	17.5 ~ 30	3.3
sz65-40-200	25	50	17.5 ~ 30	5.1
sz80-65-160	50	32	35 ~ 60	3.6

sz80-50-200	50	50	35 ~ 60	5.4
-------------	----	----	---------	-----

本产品的品牌是SZ氟塑料离心泵，型号是SZ50-32-160，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是最大50（m³/h），叶轮数目是单级，扬程是最高50（m），吸入口径是25,50,65,80（mm），排出口径是25,32,50,65（mm），转速是2860，轴功率是1.1-18.5