

# 离心泵，循环泵 ISG250-315

产品名称	离心泵，循环泵 ISG250-315
公司名称	池州山河工程机电设备有限公司
价格	17550.00/个
规格参数	品牌:上海 型号:ISG250-315 材质:铸铁
公司地址	安徽省池州市康庄花园10号204室
联系电话	15955665222 18815779119

## 产品详情

**产品概述** ISG型系列单级单吸管道离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ISCL型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求。产品按国际ISO2858标准设计制造。产品特点1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效增长机械密封的使用寿命。4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。6、可根据管路布置的要求采用泵的立式和横式安装。产品用途1、ISCL型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环。浴室等热水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。2、ISCR (ISCG) 型立式热水 (高温) 循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，ISCR型使用温度 $t < 120$ ，ISCG型使用温度 $t < 240$ 。3、ISCH型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。4、ISCY型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

### 型号意义

本产品的品牌是上海，型号是ISG250-315，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是550 (m<sup>3</sup>/h)，叶轮数目是1，扬程是32

(m) , 汽蚀余量是5.5 (m) , 吸入口径是250 (mm) , 排出口径是250 (mm) , 轴功率是75