

防爆增压泵 煤气增压泵 沼气增压泵

产品名称	防爆增压泵 煤气增压泵 沼气增压泵
公司名称	山东三叶鼓风机厂有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:圣澄 型号:SWR-65
公司地址	济南山东省章丘市相公庄工业园
联系电话	86-053183266078 15066122320

产品详情

天然气、煤气、沼气增压泵的用途：

(1)是在气源不足时可利用增压泵的负压功能而达到供气达标使压力正常.

(2)该燃气增压泵密封可靠、无泄漏、安全可靠在配置自动控制系统后可达到在设置压力范围内开关自动化。也可用变频技术控制流量和压力。

(3)该燃气增压泵对锅炉、食堂、宾馆、居民楼、烧结、熔炼、隧道窑发电机组供气等是首选，是供气、保压设备

(4)对沼气的吸取、供气是无可替代的设备。

(5)可对一切有害气体进行可靠输送。

产品简介：天然气、煤气、沼气增压泵型号:swr30、swr50、swr65、swr80、swr100、swr125、swr150、swr200、swr250、swr300天然气增压泵工作电压（v）:380v频率（hz）:50天然气增压泵功率（kw）:0.55kw-200kw天然气增压泵最大压力:9.8kpa--98kpa天然气增压泵流量每分钟(立方米/min):0.3-150立方（可根据不同需要选择不同流量及压力）

天然气、煤气、沼气增压泵的特点：本产品专门针对天然气、沼气、有毒有害气体而设计的增压泵。它可以改善天然气压力不足的现象，使天然气燃烧更充分，火力更大。由于泵的负压作用，它广泛用于各类天然气、煤气、沼气管道输送，可以用于天然气、沼气燃烧压力低，输送管道压力低等场所。

与其它泵的区别：1. 气密性好：从进气到排气口进行严格的气密性检测，不漏气。2. 流量大，从0.3立方米/min 到150立方米/min.可以根据需要选择不同的机型3. 寿命长：气路和电路严格分开，不会因气体富含水气而影响电气寿命。4. 维修性好：用简单工具和配件就能自己维修。5. 防爆电机：6. 压力流量在一定范围内可以调节。7、该增压泵是容积、输送的压力和气量是恒定的。8. 该增压泵各部件没有摩擦接触输送可燃气体是安全的，9. 本公司在机组上设置了回流装置，可以方便机组的开启和关闭。也可以在流量大时作微量调整，并可在管道压力不需要增压时可将机组关闭，打开回流装置管道就自然接通了无需另设管道。

天然气、煤气、沼气增压泵工作原理：

天然气、煤气、沼气增压泵利用两个转子无摩擦的互相挤压而形成的负压功能把气体从发生器中抽出，从排气口排出而完成整个高压输送过程，输送量的大小用各种输气量型号来完成，微量调整可用调整转速来完成，微量调整可用调节阀来完成，压力的大小是用电机功率来完成的。

咨询热线：15066122320王经理 qq:1285279548

本产品的类型是齿轮泵，品牌是圣澄，型号是SWR-65，材质是铁壳风机，驱动方式是电动，性能是防爆，用途是增压泵，输送介质是燃气气体，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是120（m³/h），转速是1350（rpm），吸入口径是65（mm），排出口径是65（mm），输出流量是2，重量是100（kg），电压是380（V），功率是1.5（kw），风机压力是中压风机，叶轮结构是封闭式叶轮，风量是2