

QBY型气动隔膜泵 隔膜泵

产品名称	QBY型气动隔膜泵 隔膜泵
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:上泉 型号:QBY
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

产品详情

一、qby型气动隔膜泵产品概述

qby型气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。qby型气动隔膜泵其性能参数与联邦德国的wildenpumps、美国的marlowpumps相近。

二、qby型气动隔膜泵主要用途

- 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 2、泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6、泵吸各种乳剂和填料。
- 7、泵吸各种污水。
- 8、用为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9、qby型气动隔膜泵啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
- 10、qby型气动隔膜泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。

- 11、qby型气动隔膜泵各种橡胶浆。
- 12、qby型气动隔膜泵各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13、qby型气动隔膜泵各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、qby型气动隔膜泵各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15、qby型气动隔膜泵各种高温液体最高可耐150 。
- 16、qby型气动隔膜泵作为各种固液分离设备的前级送压装置。

三、qby型气动隔膜泵技术参数

qby型气动隔膜泵流量：0-30m³/h；

qby型气动隔膜泵扬程：0-50m；

qby型气动隔膜泵口径：10-100mm；

qby型气动隔膜泵温度：-15-+120 ；

压力：0.1-0.7mpa；

qby型气动隔膜泵自吸高度：5-7m。

四、qby型气动隔膜泵性能参数

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	出口压力(kgf/cm ²)	吸程(m)	最大允许能过颗粒直径(m)	最大供气压力(kbf/cm ²)	最大供气消耗量(m ³ /min)	材料			
								铝合金	不锈钢	铸造铁	增强聚丙烯
qby-10	0~0.8	0~60	6	5	1	7	0.3	有	有	有	有
qby-15	0~1	0~60	6	5	1	7	0.3	有	有	有	有
qby-25	0~2.4	0~60	6	7	2.5	7	0.6	有	有	有	有
qby-40	0~8	0~60	6	7	4.5	7	0.6	有	有	有	有
qby-50	0~12	0~60	6	7	8	7	0.9	有	有	有	无
qby-65	0~16	0~60	6	7	8	7	0.9	有	有	有	无
qby-80	0~24	0~60	6	7	10	7	1.5	有	有	有	无
qby-100	0~30	0~60	6	7	10						

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是上泉，型号是QBY，材质是铝合金，驱动方式是气动，性能是耐腐蚀、耐磨、无泄露，用途是化工泵、排污泵、杂质泵，功率是1.5（kw），流量是0.8-40，最大供气压力是2-7，原理是隔膜泵，吸程是1-5，扬程是50，允许颗粒值是1-10，空气消耗量是0.3-1.5，出口压力是6，产地是上海