

CDLF立式不锈钢多级泵

产品名称	CDLF立式不锈钢多级泵
公司名称	上海南森泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NCM/亿森 型号:CDLF16-2 材质:不锈钢
公司地址	青浦区白鹤镇鹤祥路26号3幢第3车间
联系电话	86-021-39218367 15821651155

产品详情

概述

可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，cdl泵适用于无腐蚀性液体，cdf泵适用于轻度腐蚀性液体。

该系列是本厂集汽车工业的冷拉挤压技术与凸焊接技术之工艺为一体的立体泵，采用丹麦先进制泵技术制造而成，该系列水力模型先进，高效节能。泵内部叶采用不锈钢冲压成形，流道光滑，叶轮采用激光焊接，避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封，无泄漏。电机采用y2铅外壳，进口轴承，绝缘等级f级。其整体及其零件互换性强。特点 泵运转平稳、低噪音，整机质量可靠，外形美观，体积小，重量轻，运行安装方便，是理想的绿色、环保、节能水泵。流量2-80m³/h，出口压力最大2.4mpa，温度-20 ~150 用途 适用于冷热清洁、非易燃易爆，不含固体颗粒或纤维的液体，如医药、食品、饮料，锅炉补水，环保水处理，生活水增压，工业循环系统及加工系统等介质输送。可用于以下场合

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

cdf立式不锈钢多级泵运行条件 稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。

液体温度：常温型-15 至+70 热水型+70 至+120 环境温度：最高+40

海拔：最高1000m 为安装标准电机的非自吸式多级离心泵，电机轴通过泵头用轴联轴器直接与泵轴连接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

本产品的品牌是ncm/亿森，型号是cdf16-2，材质是不锈钢，性能是卫生，用途是增压泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是16（m³/h），叶轮数目是2，扬程是24（m），汽蚀余量是3（m），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），结构原理是中开泵，级数是多级，重量是40（kg），电压是380（v），功率是2.2（kw），规格是cdf16-2,cdf16-3,cdf16-4,cdf16-5,cdf16-6,cdf16-7