螺杆泵。 渣浆泵 螺杆泵 康坤泵业

产品名称	螺杆泵。渣浆泵 螺杆泵 康坤泵业
公司名称	淄博康坤泵业有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:康坤泵业 型号:G35-1
公司地址	博山区源泉镇南崮山北村
联系电话	4821117 18553322114

产品详情

订货时说明轴不锈钢或是正体不锈钢。运费包裹在内,

g型单螺杆泵输送介质 各种粘度的液体,特别是粘稠难输送的介质。各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料。含有固体颗粒、纤维、悬浮物的液体。液体、气体、固体的混合物。不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体。腐蚀性液体。

g型单螺杆泵工作特点 适应范围广,可输送一切流动介质甚至非流动物料。流量、压力稳定,无脉动。变转速即可改变输出流量,可用作计量投加。吸入能力强,工作噪声小,无泄漏,无温升

关于单螺杆泵的选项 正确的选型是获得最佳使用效果的关键,为满足介质不同物理、化学特性的运行要求,我们建议:用户提出泵运行数据,由我公司专业人员选型推荐,最后由用户确认。 选型时必需的主要运行数据有: 输送介质

名称、腐蚀性、磨蚀性、粘度、固体含量、工作温度; 运行参数

流量或流量范围、最大压力、连续或间断运行; 安装环境

卧式或立式、固定或移动、连接管路的特殊要求、防爆防护要求。

g型单螺杆泵应	[用领域(部分) 						
石油工业	化工及制药	环境工程	矿产工程	食品工业	造纸行业		
稠油输送油气混 输油水分离和废 油回收系统污水 处理聚合物输送	液各类含气、含 固液体各类不能	水污泥输送絮凝 剂及其化学制剂	送钛白粉、高岭 土、碳酸钙等的 生产设备给旋流	泥、菜酱肉糜和	原料设备涂布和 着色过程化学计 量造浆及废水处 理		
编号							
g	f	70	2	a			

g系列单螺杆泵	过流部件材质	规格代号	泵级数(导程数)	高硬度转子
Mンパンコーンポイトンペ	アランハ ロココココン ハン	アルコロトレーフ		同议反权丁

g系列单螺杆泵性能参数

mpa.s mm	統配套电机型 号-极数/功 率(kw) v90s-4/1.1
g20-1 0.6 4 56*103 3 20 1400 2.2 910 1.4 g20-2 1.2 4 56*103 3 20 140 2.2 910 1.4 g35-1 0.6 4 8*103 5 32 1400 9.5 910 6.2 710 4.6 g35-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 910 6.2 710 4.6 g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	率(kw)
g20-2 1.2 4 56*103 3 20 140 2.2 g10 1.4 g35-1 0.6 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g35-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	,
g20-2 1.2 4 56*103 3 20 140 2.2 g10 1.4 g35-1 0.6 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g35-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	v90s-4/1 1
g20-2 1.2 4 56*103 3 20 140 2.2 g10 1.4 g35-1 0.6 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g35-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	p 300 1, 1.1
g35-1 0.6 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g35-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y90s-6/0.75
g35-1 0.6 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g35-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 g10 6.2 710 4.6 g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y90I-4/1.5
910 6.2 710 4.6 935-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 910 6.2 710 4.6 940-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 940-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 950-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y90I-6/1.1
g35-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 910 6.2 710 4.6 940-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 940-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 950-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y112m-4/4
g35-2 1.2 4 8*103 5 32 1400 9.5 910 6.2 710 4.6 g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y112m-6/2.2
g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y132s-8/2.2
g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y132m-4/7.5
g40-1 0.6 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y132m-6/4
g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y132m-8/3
g40-2 1.2 4 9*103 6.5 40 960 12.2 710 9 g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y132m-6/4
g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y132m-8/3
g50-1 0.6 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y132m-6/7.5
P	y132m-8/5.5
	y160m-6/7.5
	y160m-8/5.5
g50-2 1.2 4.5 114*103 8 50 960 24.5	y160I-6/7.5
710 18	y180I-8/11
g70-1 0.6 4.5 14*104 10 64 710 38	y180I-8/11
g70-2 1.2 4.5 14*104 10 64 710 38	y225m-8/22
g85-1 0.6 4.5 2*105 13 80 630 67	
g85-2 1.2 4.5 2*105 13 80 630 67	
g105-1 0.6 4.5 4*105 16 100 500 107	+

支持货到付款。谢谢

本产品的类型是螺杆泵,品牌是康坤泵业,型号是G35-1,材质是铸铁,驱动方式是电动,性能是不阻塞,用途是管道泵,输送介质是污水泵、杂质泵,泵轴位置是卧式,叶轮数目是转子,流量是8(m3/h),扬程是60(m),转速是960(rpm),吸入口径是65(mm),排出口径是50(mm),效率是60,输出流量是8,功率是3(kw),规格是G35-1螺杆泵渣浆泵,吸程是5,工作温度是80