

铝合金不锈钢PP材质 P800系类 美国威尔顿

产品名称	铝合金不锈钢PP材质 P800系类 美国威尔顿
公司名称	上海阔思电子有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:威尔顿WILDEN气动隔膜泵 型号:P8002隔膜泵
公司地址	上海市闵行区颛桥镇光华路188号
联系电话	021-51697851 13818791793

产品详情

1年保修 15天包换

7天无理由退货

产品包邮 3天内发货

可开普通发票和17%增值税发票

wilden隔膜泵

wilden p800 2" (50.8 mm) advanced 系列塑料泵

流速达 624 lpm (164.9 gpm)最大压力= 8.6 bar (125 psi)

wilden p800 2" (50.8 mm) advanced 系列塑料泵

接液部结构材质(水室与支管)

材质	毛重
聚丙烯	31.7 kg (69.8 lbs)

聚偏氟乙稀 (pvdf) 44.7 kg (98.5 lbs)

wilden p800 2" (50.8 mm) advanced 系列塑料泵

非接液部结构材质

部件	材质
中心体	聚丙烯
空气室	聚丙烯
空气阀	聚丙烯

wilden p800 2" (50.8 mm) advanced 系列塑料泵

最高吸程6.23 m 干吸 (20.4')

wilden p800 2" (50.8 mm) advanced 系列塑料泵

最大可通过颗粒直径6.55 mm1/4"

wilden p800 2" (50.8 mm) advanced 系列塑料泵

弹性体选择

材质	温度限制
丁晴橡胶®	-12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) ° c (f °)
氯丁橡胶	-17.8 (+0) 至 +93.3 (+200) ° c (f °)
三元橡胶®	-51.1 (-60) 至 +137.8 (+280) ° c (f °)
聚亚安酯	-12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) ° c (f °)
saniflex?	-28.9 (+20) 至 +104.4 (+220) ° c (f °)
特氟隆® ptfe	+4.4 (+40) 至 +104.4 (+220) ° c (f °)
氟橡胶viton®	-40 (-40) 至 +176.7 (+350) ° c (f °)
wil-flex?	-40 (-40) 至 +107.2 (+225) ° c (f °)

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是威尔顿WILDEN气动隔膜泵，型号是P8002隔膜泵，材质是铝合金，驱动方式是气动，性能是不阻塞,耐腐蚀,耐磨，用途是排污泵，功率是0.75 (kw)，规格是可咨询，吸程是12，允许颗粒值是1000，出口压力是5