

气动球阀，进口气动卡箍球阀

产品名称	气动球阀，进口气动卡箍球阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:上九 型号:Q971F 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

电动球阀，dc24v ac220v ac380v，快装球阀

不锈钢电动球阀，卡箍球阀，进口球阀，德国品质

气动不锈钢卡箍球阀，进口三片式球阀，进口品质

产品介绍

卫生级球阀皆经过精密的检验流程和严格的品质管理。加工过程中，流道经过精密抛光和灭菌处理。其结构是由三部分阀壳组成，用外部四只较长螺栓从两端夹住中间阀体与阀球而成。密封圈为全封闭式紧紧包裹住阀球，无空间和死角。两端为卡箍连接方便拆卸、清洗、维修。工作原理是通过执行器90度的旋转来带动球体的旋转，以达到介质的流通与阻断。

设计特性:

防火结构设计

采用iso 5211直接安装执行器的平台设计

球阀与球体之间带防静电装置

阀杆防爆装置出设计

双层阀杆填料符合德国tuv ta-lufl的阀杆泄漏测试要求

双蝶形弹片自动压紧填料设计

参照标准：

设计：en12516-1、gb/t12224. iso5211.

材料：astm a351、en10213-4、astm a216.

检测：en1226-1、api 598、gb13927.

连接方式：iso2852

使用条件:

温度:-20 ~+150

压力等级:pn16

真空度:10-1torr

阀体：cf8m，cf8，wcb

阀盖：cf8m，cf8，wcb

球体：316，304

阀座：ptfe，ppl

阀杆：316，304

防静电装置：316，304

止推碟片：ptfe，柔性石墨

填料：ptfe，柔性石墨

过渡垫片：增强聚四氟乙烯，柔性石墨

填料压坏：304

蝶簧：301

密封垫片：ptfe，柔性石墨+不锈钢丝

产品优势

- 1.标准的认证体系和检验标准。
- 2.符合、超过出口标准的阀门。
- 3.数控加工保证同心度。
- 4.球芯：球芯是实心重体的**型阀体，符合国标、美标、日标、德标的尺寸要求。
- 5.阀座：阀座为标准出口的四氟胶套，适用温度 - 20 —85 ，耐老化，使用寿命长。
- 3.蝶板：蝶板为球磨蝶板，实心、耐磨，可受压达到30 kg不裂。
- 7.阀杆：ss410不易生锈减少阀杆与密封圈间的摩擦力，减轻扭矩。
- 8.材质种类齐全，给客户多项选择。

包装说明

货期说明

常规产品备有库存，根据订单数量1-7个工作日内发货，特殊产品根据阀门制造要求及数量另核生产周期，订购的产品我们采用快递或物流方式发送到客户指定地点（西藏、青海、新疆、出口等运费另算）

样品说明

我们以优良的生产能力的基础上有一个短的交货时间提供所需的任何定制样品。接收的规格后，它将以4~7天准备样品。如果它是一个标准的产品，交货时间缩短。

出货及售后

，材质是不锈钢，连接形式是快装，结构形式是浮动球球阀，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50, DN65, DN80, DN100, DN125