

蒸汽黄铜电磁阀 空压机专业黄铜电磁阀

产品名称	蒸汽黄铜电磁阀 空压机专业黄铜电磁阀
公司名称	东莞市科威纳自动化工业有限公司
价格	599.00/个
规格参数	品牌:科威纳covna 型号:HK07 材质:黄铜
公司地址	东莞市东城区光明路万利达科技园1-3
联系电话	(0769)22456666 13711896875

产品详情

使用介质：水、空气、油、天然气、热水等

流体温度：-10 ~ 120

工作压力：0.03 ~ 1.0mpa

阀体材料：黄铜或不锈钢

连接尺寸：3/8 " ~ 2 "

通径 (mm)：dn12 ~ 50

密封材料：nbr、epdm、viton

电压容许差：± 10%，dc电压容许差：± 1%

电压ac/dc，可依客户需求制作。

若使用流体为特殊流体，订购时请注明流体各类（如：蒸气、瓦斯、真空、柴油、汽油）。

电磁阀安装前注意须知:1、安装前应仔细阅读产品的使用说明书，查核产品是否完全符合使用要求，熟悉安装要点，做好准备工作。2、安装时蒸汽电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方。3、接管之前用0.3mpa的压力对管道充分冲洗，把管道中的金属粉末密封材料残留，锈垢等完全清除；蒸汽电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，建议阀前安装过滤器，蒸汽管路安装疏水阀；蒸汽电磁阀内件表面上的污物及过滤器，须定期清洁干净。4、在蒸汽电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置。当电磁阀安装在支路时，电磁阀的口径应比主管道的阀门口径小，分路装置。注意：支路上的阀门必须关闭。不要将阀门安装于管道低凹处，以免蒸汽冷凝水，杂质等沉淀在阀内而妨碍动作。普通型电磁阀不可在易燃易爆危险场合使用。在管道刚性不足情况下，建议把阀前后管子用支架固定，以防电磁阀工作时引起振动。电磁阀前后管道上需装压力表，以便观察管道压力。5、蒸汽电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，电磁阀内件表面上的污物及过滤器，需定期清洁干净。

威纳国际有限公司成立于1999年，专业生产管路流体专用 [电磁阀] ，自创品牌 [科威纳covna "] 行销世界各地，在国际市场与欧、美、日等主要工业国家竞争，品质深受肯定。

目前在二位三通 [电磁阀] 的领域中。出口产能居全国首位，销售遍及全国各地，总经理自从踏入阀门界及管路流体自动化、省力化这个行业，即本著 [品质第一，服务第一，信誉第一] 三个第一的经营理念，使产品品质跟产量在国际市场与欧、美、日并驾齐驱，价格公道，更有法国，西班牙等国家的医疗器械界指定装置 [科威纳covna "] 电磁阀，可见品牌已受到各行各业的肯定。

科威纳国际有限公司生产的电磁阀 电动阀 气动阀 角座阀 脉冲阀，本身所适用的流体非常广泛，只要使用者提供正确的液体、使用压力，就能提供让客户最满意的。 [电磁阀] 在品质掌控、研发方面，完美先进工业国家，完善的售后服务，是科威纳的执著， [电磁阀] 规格从1/8 ~4 、牙口、法兰口、常闭型（通电开）、常开型（通电闭）、防爆型、规格齐全。材质有锻造铜，铸造铜、铸铁、精密铸造不锈钢#304、pvc及铁弗龙阀体，适用于：蒸气、水、空气、瓦斯、真空、轻油、重油、酸碱性等流体。

本公司生产之 [电磁阀] 及 [阀门] 已经广泛使用于机器自动化设计上，如水位控制、温度控制、冷冻空调、自动填充设备、消防泥水、专业灌溉、水疗按摩（spa）、蒸气药浴、太阳能热水工程、水处理、环保设备、化工机食品机器等行业。

如果产业界在各式控制阀设计研发有需要，本公司是（iso-9001）国际品保证工厂，并通过 [()] 工业安全规范、 [ce] 、 [rohs] 认证，有研发设计部门来为业界服务及解答难题。

1货源说明产品优惠:本店铺产品均及为厂价直销，所有产品都为实物拍摄.质量保证。亲!记得联系客服,量大可以优惠哦...

2、关于产品型号和规格参数：所购产品缺少订购资料详情的，请务必在留言栏中写明,否则无法发货。例如：电磁阀使用电压等参数和其他什么情况特殊说明。

3、关于发货及时间：由于是工业产品，买家在拍下商品之前，请一定要先与客服联系确认型号规格和是否有货，以防缺货延误了您的时间。一般如有现货，买家11：00之前购买并付款的订单，当天可以发货，11：00以后的订单隔日发货，如没有现货另行确定货期，但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。周六正常发货，法定节假日视情况而定。

4、关于退换货及售后服务：请在购买前确认需要购买的产品规格,如果是因为买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担，前提是产品包装完好，不影响厂家第二次发售。七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或者买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担。产品按照国家标准质保,所售产品(非人为损坏或者买家操作不当)本厂承诺一年内出任何问题免费替换。

5、关于邮费说明：1)、我们默认发天天、速尔、中通快递，重货发普通物流需要自提。天天、速尔、中通快递不到的地区请在备注中特殊说明，改发其他快递,邮费按重量实收。2)、需要发顺丰快递的亲，也请在备注中特殊说明。3)、具体费用以与卖家商谈为准。地区4)、为回馈广大新老客户,单笔满3000元包邮（偏远除外）。

本产品的品牌是科威纳covna，型号是HK07，材质是黄铜，类型(通道位置)是先导式，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽，流动方向是单向，用途是截止，公称通径是DN15-50（mm），工作温度是120（ ），位置数是2，使用压力是1.2（mpa），动作方式是膜片式，最高动作频率是100万次，形态是柱塞式，标准是德标，压力环境是常压