

Z673X气动浆液阀 气动软密封浆液阀 气动铸铁浆液阀

产品名称	Z673X气动浆液阀 气动软密封浆液阀 气动铸铁浆液阀
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KFF科菲 型号:Z673X 连接形式:对夹式
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区 (325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

z673x气动浆液阀 气动软密封浆液阀

气动铸铁浆液阀

可选择带气动附件 (电磁阀+过滤减压阀+行程开关)

防爆型和普通型可选

kff科菲气动刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封闸阀阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。kff科菲气动刀型闸阀结构特点:1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的u型封圈,可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。5、流阻小,安装维修方便。

kff科菲气动刀型闸阀安装使用注意事项 买气动刀闸阀 找kff科菲 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;6.驱动装置的接线须按线路图进行;7.刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。kff科菲气动刀型闸阀订货说明 (需提供) 买气动刀闸阀 找kff科菲 1.气动刀型闸阀公称压力2.气动刀型闸阀公称口径3.气动刀型闸阀适用温度4.气动刀型闸阀产品材料5.气动刀型闸阀使用介质6.气动刀型闸阀驱动方式(手动、伞齿轮、气动、电动、电液动)7.气动刀型闸阀密封(硬密封、软密封)kff科菲气动刀闸阀产品关键字推荐 (

气动刀闸阀别名叫法) 气动刀闸阀 气动刀闸阀 气动铸铁刀闸阀 气动不锈钢刀闸阀 气动铸钢刀闸阀
气动高温型刀闸阀 气动软密封刀闸阀 气动硬密封刀闸阀 气动带手动刀闸阀 气动对夹式刀闸阀
气动明杆刀闸阀 气动暗杆刀闸阀 防爆气动刀闸阀等

本产品的品牌是KFF科菲，型号是Z673X，连接形式是对夹式，主体材料是铸铁，公称通径是15-600（m m），适用介质是水，密封形式是软密封型，标准是GB12234，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN200，材质是铸铁