

手动液浆阀 国标硬密封闸阀 铸铁手动闸阀

产品名称	手动液浆阀 国标硬密封闸阀 铸铁手动闸阀
公司名称	河南般德流体控制有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:般德 型号:Z73X-16 连接形式:法兰
公司地址	洛阳市西工区中州中路建业凯旋广场商务楼2205室
联系电话	0379-63975969 18338898935

产品详情

主要参数：

型 号：z73x-16

通 径：dn50-500

压 力：0.6-1.6mpa

阀体材质：铸铁

适用介质：纸浆、煤浆、水、灰渣等

产品简介：

液浆阀是指启闭体(阀板)由阀杆带动阀座密封面作升降运动的阀门，可接通或截断流体的通道。当阀门部分开启时，在闸板背面产生涡流，易引起闸板的侵蚀和震动，也易损坏阀座密封面，修理困难。闸阀通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况，不适用于作为调节或节流使用。陶瓷闸阀，其特征是用陶瓷密封面组件取代普通闸阀的堆焊硬质合金密封面。该组件由陶瓷密封面本体、锁紧器和密封填料组成。

产品特点：

z73x-16液浆阀主要特点：

陶瓷密封面本体是用陶瓷材料制成的直角梯形截面的圆环，外侧为锥面。锁紧器呈环状，其内侧加工有一段与阀座及阀瓣相连接的螺纹，和一段与陶瓷密封面本体相配合的锥面。锁紧器将陶瓷密封面本体及填料压紧在阀座和阀瓣上。该阀耐磨损、耐腐蚀、耐高温、易维修、寿命长。

应用领域：可广泛用于于电力、化工、国防、科研等领域。

主要外形及连接尺寸(mm)

公称通径dn	l		d	d1	d0	h	n-m
	pn6	pn10					
50	48	48	125	100	180	295	4-m16
65	48	48	145	120	180	305	4-m16
80	50	50	160	135	220	330	8-m16
100	50	50	180	155	220	380	8-m16
125	50	50	210	185	240	415	8-m16
150	60	60	240	210	280	490	8-m20
200	60	60	295	265	280	550	8-m20
250	70	70	350	320	360	693	12-m20
300	80	80	400	368	400	796	12-m20
350	80	90	460	428	400	895	16-m20
400	90	120	515	482	500	1004	16-m22
450	90	120	565	532	500	1110	20-m22
500	90	130	620	585	600	1210	20-m22
600	140	140	725	685	700	1460	20-m27
700	140	140	840	800	800	1680	24-m27
800	190	190	950	905	800	1910	24-m30

注：河南般德流体控制有限公司除了为广大客户提供以上标准型号外，为满足客户多样化的需求，我们同时提供定制的产品型号，欢迎咨询！

本产品的品牌是般德，型号是Z73X-16，连接形式是法兰，主体材料是铸铁，公称通径是50-800（mm），适用介质是水，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是微型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是节流，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，材质是铸铁