

# ZZYVP氮封自力式压力调节阀 泄压微压低压稳压阀 带指挥器调节阀

产品名称	ZZYVP氮封自力式压力调节阀 泄压微压低压稳压阀 带指挥器调节阀
公司名称	上海唐功阀门有限公司
价格	2700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:唐功 型号:ZZYVP
公司地址	沪松公路30号
联系电话	021-61550395 13795209107

## 产品详情

zzyvp氮封装置主要用于储罐顶部氮气压力恒定控制，以保护罐内物料不被氮化及储罐安全。氮封装置由zzyvp快速泄放阀及zzv微压调节阀两大部分组成。快速泄放阀由压力控制器及zmq-16k型单座切断阀组成。储罐内压力升高至设定压力时，快速泄放阀迅速开启，将罐内多余压力泄放。微压调节阀在储罐内压力降低时，开启阀门，向罐内充注氮气。因微压调节阀必须使用在压力为0.1mpa压力以下，现场压力较高，必须安装zzyvp型压力调节阀将压力降低至0.1mpa以下才可使用。

公称压力0.1mpa，压力可按分段设定，从0.5kpa至66kpa以下，介质温度温度 80 。

### 【产品特点】

氮封装置的供（泄）氮压力设定方便，且可在连续生产的条件下进行；氮气压力设定范围广，低至0.5kpa（50mm.w.c），高至kpa，比值达132倍，压力检测膜片有效面积大，设定弹簧刚度小，动作极灵敏。供氮压力调整：在zzv型微压调节阀压力调节范围内选定一设定值如1kpa（100mm.w.c），通过调节调整螺丝2以改变弹簧3的预压缩（拉伸）量来达到；泄氮压力调整：在zzdq快速泄放阀在的压力控制器部分，通过调整座3，改变弹簧4预压缩量达到。一般为避免氮封装置启闭频繁，泄氮设定值应远离供氮压力值，如2kpa（200mm.w.c）；呼吸阀高定值调整：在上述两设定值调整好，为避免呼吸阀启闭频繁，呼吸阀设定值应大于泄压设定值。

【主要零件材质】阀体：zg230-450、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12no2ti 阀芯阀座：1cr18ni9ti、cr18ni12no2ti  
膜片：丁腈橡胶增强涤纶织物波纹管：1cr18ni9ti

本产品的加工定制是是，品牌是唐功，型号是ZZYVP，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN20-DN300（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，形态是其他，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型