

不锈钢法兰气动角阀QJZ-40F

产品名称	不锈钢法兰气动角阀QJZ-40F
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	340.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BOWEN 型号:QJZ-40F
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

nominal diameter	out-form dimension				flange connection dimension						actuator specification
	l	l1	l2	h	d	d1	d2	c	f	n- d	
15	180	120	64	137	95	65	45	12	2	4- 14	50
20	185	130	64	145	105	75	58	14	2	4- 14	50
25	210	140	80	173	115	85	68	14	2	4- 16	63
32	240	150	80	210	140	100	78	16	2	4- 16	63
40	245	180	80	260	150	110	88	18	3	4- 16	63
50	320	195	101	301	165	125	102	18	3	4- 18	80
65	295	230	127	315	180	145	122	20	3	4- 18	100
80	330	255	127	330	195	160	138	20	3	8- 18	100
100	360	278	153	350	212	178	197	20	3	8- 18	125

气动执行器和气动控制元件选项及用途：

I 双作用气动执行器：

对阀门开启和关闭的两位控制。

I 弹簧复位式气动执行器：

在控制电路气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

I 单电控制电磁阀：

供电时阀门打开或关闭，断电时阀门关闭或开启（可提供防爆型）。

I 双电控制电磁阀：

一个线圈得电时阀门打开，另一个线圈得电时阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。

I 信号行程开关：

远距离传送阀门开关位置的信号（可提供防爆型）。

I 电气定位器：

根据电流信号（标准：4~20ma）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

I 气动定位器：

根据气压信号（标准：0.2~0.1mpa）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

I 电气转换器：

将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。

I 气源处理三联件：

包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳压、清洁、运动部件有润滑作用。

I 角位变送器：

将阀门0°~90°的位置变4~20 ma的信号与plc微机连接反映阀门的开度，与气动定位器配套使用。

本产品的加工定制是是，品牌是BOWEN，型号是QJZ-40F，材质是合金钢，连接形式是螺纹，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是换向，驱动方式是气动