

DT315倒置桶式疏水阀

产品名称	DT315倒置桶式疏水阀
公司名称	石家庄远大重工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:远大重工阀门 型号:DT315倒置桶式疏水阀 材质:合金钢
公司地址	河北省石家庄市广河大厦1-2803
联系电话	0311-86678788 13903311147

产品详情

产品介绍：dt 倒置桶型蒸汽阀有特殊的杠杆结构，广泛用于造纸、纺织、食品、石油、化工等工业等加热设备的蒸汽管道。结构特点：1、结构简单，不易故障。无插销或铰链结构，无固定磨损，节能效果佳。耐磨铬钢阀座，不锈钢结构，使用寿命长。2、间歇排放杂质均可冲走，不积污垢，自动排空气。3、有多种节流孔选择，在不同压力下，可达到最高排水流量。4、内部零件全安装在阀盖上，维修方便。

Introduction : dt inverted trap has special lever structure,extensively applied in industries of petroleum, textile, foods, paper making, chemical industry and steam pipelines. Structure: 1. simple structure, no gear structure, no fixed abrasive, excellent abilities to save energy. Valve base is made of chrome steel, with long service life. 2. the waste are discharged constantly will be washed away, no dirty remained, and the air will be automatically discharged. 3. there are many kinds of throttle holes. under different pressure, it can always realiys realize largest amount discharged. 4. the parts are all fixed on the valve cover facilitate maintence.

主要零件材料和性参数 main parts and specifcations

主要零部件材料 表main parts materials	parts 零部件名称	materials 材料
	body/bonnet 阀体、阀盖	cf8、wcb
	valve seat/valve core 阀座、阀芯	tungsten chromium cobalt alloy 钨铬钴合金
	crane bucket 吊桶	stainless steel 不锈钢
	support/filters 支架、过滤网	stainless steel 不锈钢

技术参数表 technological parameter date

model 产品型号	nominal diameter 公称通径 (dn)	connection 连接方式	pressure rating 使用压力	max allowable () 最高允许温度
dt312-l dt313-l dt315-l	15~25	flange 法兰 thread 螺纹	0.01~5.0	425
	15~25			
	25~50			

dt415-lt421	25~50 15~25	flange 法兰	0.1~15.0	550	
dt1811 dt1811 dt1822	10~15	flange 法兰	0.1~4.0	425	
	15~25	thread 螺纹			
	20~20				
dt1010 dt1013	15~20	flange 法兰	0.01~4.0	425	
	20~25	thread 螺纹			

本产品的品牌是远大重工阀门，型号是DT315倒置桶式疏水阀，材质是合金钢，连接形式是法兰，种类是蒸汽压力式，公称通径是20 (mm)，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是执行器，形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，规格是20